

山东省政府采购合同

(设备类)

项目名称：市级跨部门涉案财物管理中心管理系统及专用设备采购

合同编号：

计划编号：SDGP371500000202202000568

采 购 人：聊城市公安局

供 应 商：山东诚润伟业网络科技有限公司

采购代理机构：山东正信招标有限责任公司

签订时间： 年 月 日

结束后无息结清。

☐其他支付方式：_____

八、乙方应保证甲方在中国境内使用合同标的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如乙方由此为甲方所造成的一切损失由乙方承担。

九、违约条款

1. 经甲方验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同，乙方向甲方支付合同总价款 2%违约金。

2. 本项目不允许分包、转包，一经发现，甲方有权直接解除合同，并报相关部门处理。

3. 乙方延迟交付，每延迟 1 日，按 1000 元支付违约金；除延迟交付以外，乙方若出现其他违约行为，应按合同总金额 2%另行支付违约金。

4. 如因乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5. 其他应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决；

6. 按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 15 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十、售后服务

乙方应按谈判文件、响应文件及乙方在评审过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

十一、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁政采（2020）31 号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁政采（2021）4 号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押

融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

十二、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标或成交通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 合同条款；
- (4) 技术标准和要求；
- (5) 图纸（如果有）；
- (6) 供货清单及报价表；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十三、承诺

1. 采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 供应商承诺按照法律规定及合同约定供货，确保质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。

3. 采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十四、签订时间

本合同于 2022 年 月 日 签订。

十五、签订地点

本合同在 聊城市 签订。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、合同生效

本合同自 签订之日起生效。

十八、合同份数

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，代理机构壹份。

采购人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0635-8535700

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

住所：聊城市东昌府区古楼街道湖南路中段西安
交大科技园 6 号楼 9 层 A10

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0635-8501098

传真：

开户银行：中国民生银行股份有限公司聊城分行
营业部

账号：636497308

邮政编码：252000

合同条款

1. 采购与供应

1.1 本合同价款最终双方以实际验收的数量结算。

1.2 本合同所采购与供应设备的数量为暂定量，供应商按附件 1《计划采购与供应设备清单》所列品种和规格供货，最终以经采购人验收合格实际数量为准。

1.3 本合同所采购与供应设备的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应设备的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5 本合同所采购与供应设备的单价，指运抵本项目现场指定地点交货综合价，包括设备费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金、供应商合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等供应商履行本合同规定义务的全部价款与税费，除本合同第 1.6 条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。

1.6 本合同综合单价按下列第（1）种办法进行调整。

（1）综合单价包干，价格不可调整。

（2）具体调价办法：_____/_____。

2. 质量要求

2.1 供应商应在交货同时向采购人提供本合同所采购与供应设备制造商出具的书面质量保证书。

2.2 本合同所采购与供应的设备，应符合现行中华人民共和国国家标准及行业标准，各项技术性能指标经本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合国标要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。

2.3 供应商的设备供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和 ISO9000 质量体系标准。

2.4 本合同所采购与供应设备的质量保证期自验收合格之日起 2 年。

2.5 质量保证期内，供应商无条件的向采购人提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。针对采购人提出的书面要求，供应商必须在 3 日内给予书面答复。如有必要，供应商在 3 日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由供应商承担。

2.6 不论任何原因，供应商借故推脱或拒绝采购人提出的维修、更换等服务请求，采购人有权自行解决，实际发生的维修或更换等费用，从应支付给供应商的货款中扣除，并保留进一步索赔的权利。维修或更换设备的质量保证期相应延

长6个月。

2.7 质量保证期内，如因供应商产品质量导致出现项目质量问题，由此造成的一切损失由供应商承担。

2.8 其他质量要求：。

3. 供货时间及地点

3.1 供货及通知方式：时间及数量以采购人书面通知为准。在运输、装卸过程中发生的安全事故责任，供应商自行承担。

3.2 供货地点：供应商负责送货至项目现场卸至采购人指定的卸货地点，并承担费用。

4. 验收标准、方法、地点及期限

4.1 数量验收：甲乙双方在交货现场以过磅、点数、检尺等约定方式进行数量验收，采购人应保证设备随到随验。供应商应对在采购人现场的计量数据进行确认。

4.2 质量验收：

(1) 进行数量验收的同时，采购人按要求进行尺寸和外观质量验收，尺寸和外观质量符合要求方可卸车，否则不得卸车。

(2) 外观质量符合要求的，采购人及时按规定取样送本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位进行检测。检测合格视为最终合格。如采购人、本项目建设单位或监督单位提出异议，参照有关标准规范，结合现场情况解决，供应商必须满足上述三方的有关质量的意见。

(3) 经双方验收合格后，由采购人开具签收单作为最终结算依据。

(4) 抽检未发现不合格产品不代表供应商供应产品全部合格，如因供应商产品问题造成采购人供货期、质量、劳务等损失，全部责任均由供应商承担。

(5) 外观及检验不合格的设备，供应商应在接采购人通知后24小时内清理出项目现场，并承担本次的检测费用，造成的一切损失由供应商承担。

(6) 其他：现场现货检验，采购人如有异议3日内提出，供应商24小时内负责处理。

4.3 标的物所有权自卸货完毕时起转移，但经验收确认为不合格的，供应商必须根据采购人要求无条件退换。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1 安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____/_____。

5.1.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____/_____。

5.1.3 供应商负责在设备供货、指导安装、调试、售后服务整个过程中现场全部人员、设备的安全。供货服务期间发生的一切安全事故，由供应商承担全部责任，并承担由此发生的一切费用。

采购人不承担供应商和其单位雇佣的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任，承包方必须为现场服务人员办理危险作业意外伤害保险，费用自行承担。本项目需特殊防护的内容：针对施工现场情况及迎检等需要，应采取不同的防护措施，费用自行承担。

6. 预付款

6.1 预付款的支付时间和金额（或占合同价款的比例）：_____ 30% _____。

6.2 扣回预付款的时间、比例：_____ / _____。

7. 货款支付：合同签订后预付合同价款的 30%，完工并验收合格后付至合同价款的 60%，验收合格满一年后付至合同价款的 90%，剩余 10%在质保期结束后无息结清。

7.2 供应商按照采购人要求的时间，依据甲乙双方共同确认的结算金额和结算明细向采购人开具结算 100%的增值税发票，否则采购人有权拒绝支付货款且不构成违约。

7.3 货款支付方式可选择银行转账支票、网银转账、银行承兑汇票等常规支付方式的付款方式，具体付款方式以双方每次付款前协商确定为准。

7.4 其他

由于不可抗力等原因导致资金不到位的，致使采购人不能按合同付款，采购人不承担延期付款利息及违约金。

若供应商不按要求开立银行账户，导致货款或项目款延期支付，采购人不承担延期付款利息及违约金，供应商不得因此停止合同的履行。

8. 合同变更

8.1 由于项目变更,采购人向供应商提出书面合同变更,供应商应予以接受。甲乙双方共同修订的合同条款,构成本合同的有效组成部分,与本合同具有同等效力。

8.2 根据项目需要,采购人对所采购设备的数量和送货时间如有变更,及时书面通知供应商,供应商按变更后的数量和送货时间供货,新增或减少的设备价格不变。

9. 双方责任

9.1 双方指定现场收货及交货代表。

采购人收货代表: , 联系电话: 。

供应商交货代表: 闫存银, 联系电话: 17663503006 。

双方更换各自代表时,应及时通知对方,以确保设备顺利交接。

9.2 供应商应将设备按合同约定时间运至采购人指定地点,并经采购人指定收货代表和采购人项目所属其他2人及以上签字验收确认后有效。

9.3 本合同履行过程中,如果供应商不能按时交货,应在24小时内以书面形式通报采购人,采购人视情况确定是否同意变更供货时间。如采购人不同意变更供货时间,可自行采购部分或全部设备。采购人在自行采购和接收该违约部分设备时实际发生的所有额外费用和因此给采购人造成的损失,从应支付给供应商的货款中扣除,采购人同时保留进一步索赔的权利。

9.4 除另有规定和协议要求外,供应商提供的全部设备须采用国家、企业、行业标准要求包装,并同时满足方便所供设备长途及短途运输的要求,并有良好的防潮、防震、防锈、防爆等措施。

9.5 装箱单应注明设备的名称、规格、型号、数量、质量、生产商、发货地、供应商、收货人、交货地、承运人等,并在显著位置标明装卸警示标志。

9.6 供应商应对项目现场情况和当地政府运输时限和通道限制的正常及临时规定有充分了解和理解,不应因此提出索赔、要求延长或变更供货期限等。

9.7 供应商应提供本合同所采购与供应设备制造商的名称、法定地址、联系方式等,如果供应商是本合同所采购与供应设备生产厂商的指定代理销售单位,供应商还应向采购人提供生产厂商的销售代理委托书或其他证明文件。

9.8 供应商运抵采购人指定现场的设备,交货单据上应详细列明当次供应设

备的名称、品牌、产地、生产厂家、规格型号、计量单位、单价、数量、合计金额。

9.9 本合同所采购与供应设备在使用过程中，采购人打开包装进行质量、性能等的检验时，发现质量问题告知供应商，供应商应在三日内予以维修、更换或退货。

9.10 供应商应向采购人提交本合同所采购与供应设备的技术文件，包括材质报告（设备质量检验报告）和生产合格检验报告，以及按照项目竣工验收规定及采购人要求，提供所有相关符合要求的资料。

9.11 采购人、设计、相关内部监督单位审核供应商提交的资料仅是一般性的监督，并不减少供应商与此有关的合同责任。

9.12 未经采购人同意，供应商不得将本合同项下的任何权利义务（包含债权、债务）转让给第三人。供应商即使向采购人发送了权利义务（包含债权、债务）转让通知书，供应商承诺该转让通知书对采购人不发生任何效力，供应商承担因其转让行为给采购人造成的一切经济损失。

9.13 当一方纳税人信息等关键企业信息发生变化时，必须书面通知对方，否则应承担因此给对方造成的损失。

9.14 采购人依据本合同（供应商纳税人相关信息）约定收款单位（供应商公司名称）、开户银行、账号向供应商支付货款。

10. 违约与赔偿

10.1 乙方延迟交付，每延迟 1 日，按 1000 元支付违约金；除延迟交付以外，乙方若出现其他违约行为，应按合同总金额 2%另行支付违约金。

10.2 对本合同所采购与供应的设备，采购人有权邀请当地有关质量监督管理部门进行检验，并出具检验证书，发现供应商所供设备不符合要求，采购人向供应商提出索赔，供应商应予以接受。

10.3 本合同所采购与供应的设备，在规定质量保证期限内采购人向供应商提出索赔，供应商应按下列条款向采购人赔偿：

（1）同意采购人拒收设备，并把被拒收设备的预付货款返还采购人。

（2）承担退货过程中发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护退货设备所需的其它费用。

(3) 根据设备的质量缺陷和受损程度以及采购人遭受损失，经双方协商同意降低设备价格。

(4) 更换或修理有缺陷的设备，以达到合同约定的质量和性能，供应商承担一切费用和风险，并承担采购人因此而造成的损失。同时相应延长被更换或修理设备的质量保证期。

10.4 采购人提出索赔通知后，供应商应在 28 日内答复，如果在 28 日内未答复，视为供应商已接受该索赔，同时采购人保留进一步要求赔偿的权利。

10.5 供应商应按采购人要求及时提供符合本合同约定的增值税发票，供应商必须确保发票票面信息全部真实，相关设备品类、价款等内容与本合同相一致。

因供应商开具的发票不规范、不合法等导致发票不能抵扣税款或涉嫌虚开发票引起税务问题的，供应商应向采购人重新开具发票，并向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

因供应商开具发票不及时给采购人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，供应商应向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

供应商不得擅自作废或冲红已向采购人提供的发票，否则供应商须按发票金额（含增值税）的 20% 向采购人支付违约金，并向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

10.6 如供应商未按采购人要求的时间内足额足量供应设备，对采购人造成影响达 3 天及以上，则采购人有权单方面终止合同，另选择供应商，由此造成的一切损失由供应商承担，同时采购人保留向供应商进一步索赔的权利。

10.7 未经采购人同意，如供应商单方面终止供货，除承担给采购人造成的经济损失外，还应向采购人支付未供货货款总额（含增值税）20% 的违约金。

11. 不可抗力

11.1 不可抗力系指签约双方在缔结合同时不能预见，并且对其发生及后果无法避免和克服的事件。任何一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长期限相当于不可抗力所影响的时间。

11.2 受阻方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传等书面形式

通知对方，并于事件发生后 14 日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，积极采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

11.3 不可抗力事件影响持续 60 日以上，双方通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

11.4 本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，对于经营状况严重恶化、安排不周及税收政策的调整等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

12. 知识产权和专利权

12.1 涉及到知识产权（或专利权）标记的产品，供应商应提供知识产权（或专利权）及其权属的有效证明材料。供应商承诺其提供的设备不侵犯他人的知识产权（或专利权），若供应商提供设备侵犯他人知识产权（或专利权）导致他人向采购人索赔的，以及供应商违反本合同其他约定的，供应商承担由此给采购人造成的一切损失，包括但不限于采购人处理此纠纷发生的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费等一切损失。采购人针对上述一切损失有权从供应商结算货款中扣除或依法追索。

13. 争议解决

13.1 遇争议问题双方协商解决，协商不能达成一致意见时，提交下列第 2 程序解决：

（1）向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁。

（2）向采购人所在地人民法院起诉。

14. 其他

14.1 本合同是双方合作的法律文件，对双方具有法律约束力。本合同解除的条件：按《合同法》有关条款执行。

14.2 本合同包括合同履行过程中有关确定和变更合同实质性条件的会议纪要、往来信函、资料等。

14.3. 本合同中供应商注明的电子邮箱需是有效（须保证能够正常使用），若使用电子邮件等数据电文形式的，此数据电文进入供应商提供的电子邮箱运营服务器即视为收到。

供应商电子邮箱（必填）：_____。

14.4 未尽事宜经采购人上级部门同意后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

本合同经双方签字盖章后即行生效，至双方履行完全部合同规定条款后失效。

14.5 补充条款：_____/_____。

合同附件：

附件 1：《计划采购与供应设备清单》

附件

序号	货物名称	规格型号	技术参数	数量	单位	品牌	产地	制造商	单价	合价
涉案物品管理专用设备										
1	物管一体桌	HLK-DJYTZ-WG1	物管一体机桌：双面喷塑，无颗粒感，整体可分拆 1. 桌面尺寸：长宽高（mm）：不大于 1800*784*788； 2. 电脑主机：cpu：i5，内存： 8GB，操作系统：win7 64 位，硬盘：不低于 500GB， 3. USB 口：10 个（每路均支持 5V1A 供电）”置于桌子内； 4. 27 寸 1080p 显示设备； 5. 高拍仪，桌面镶嵌安装； 6. RFID 读写卡器； 7. 支持拓展电子签字捺印板(需另购)； 8. A4 打印机 抽屉内安装； 9. 标签打印机 抽屉内安装； 10. 前向摄像头镶嵌安装； 11. 内置 DVD 刻录光驱； 12. 控制拓展面板 桌面镶嵌安装，USB 插口、音频插口、电脑开机键； 13. 桌内安装八口千兆交换终端； 14. 空气断路器 20A 带漏电保护； 15. 12V 电源 5A 供电能力” 220 电源 10 个三相插口； 16. 材质：主体材质冷轧板，部分有亚克力装饰	3	台	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	74500	223500

2	物品登记抓拍摄像头	C922 pro	1. 传感器 CMOS 2. 像素： 500 万 3. 视像解像度（分辨率）1024×768 4. 最大帧数 30 5. 接口 USB 2.0 及以上 6. 麦克风内置 7. 对焦方式：自动对焦	3	台	罗技	中国	罗技（中国）科技有限公司	960	2880
3	指纹发卡器	JZT-998FF B-V50	1. 指纹传感器类型：电容式 2. 探测技术：反射式感应探测技术，具有活体指纹探测功能 3. 抗磨损强度高：1 百万次 4. 抗静电指标：15KV 5. 指纹总数：900 枚 6. 工作电压：5v 7. 工作电流：100 mA 峰值电流：150mA 8. 指纹图像录入时间：0.5 秒 9. 认假率(FAR)：0.00001%(安全等级为 3 时) 10. 拒真率(FAR)：0.0001%（安全等级为 3 时） 11. 对比时间：1 秒 12. 验证方式：支持指纹验证（1：1）和指纹搜索（1：N） 13. 搜索时间：1.0 秒（1：1000 时，均值） 14. 特征文件：256 字节 15. 模板文件：512 字节 16. 安全等级：五级（从低到高：1, 2, 3, 4, 5） 17. 相对湿度：40%RH~85%RH（无凝露） 18. 通讯接口：USB 标准接口 19. 有效采集面积：约 12×15mm	1	台	维尔科技	浙江	浙江维尔科技有限公司	990	990

			20. 探测位置:真皮层 21. 适用性:对干湿、脏手指、油污破损手指均具有良好的适用性							
4	物品盘点手持机	HLK-SCC3	1. RFID 工作频率: 860-930MHz 2. 处理器 八核 2.0GHZ 处理器 3. 内存容量 ROM: 64GB RAM: 4GB 4. 操作系统 Android 10.0 5. 显示屏 5.5 寸 IPS 屏, 分辨率 720*1440, 高清全视角, 阳光下可见 6. 键盘: 扫描键, 功能键 7. RFID 识读距离 0 m~20m (与标签环境有关) 8. 电池 9000mAh 锂聚合物电池, 待机时间: 大于 360 小时, 9. 一次充满电工作时间: 大于 14 小时 10. 机身尺寸: 166×79×31±2mm(不包括盾牌、手柄) 11. 标配锂电池 1 块、充电头 1 个、Type-c 充电线 1 条、充电座	3	部	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	9450	28350
5	高精度电子天平	定制	1. 量程 3000g; 2. 分度值≤0.01g; 3. 防风罩;	3	个	英衡	上海	上海英衡称重设备有限公司	700	2100
6	点验钞机	JBYD-Q661B	1、银行专用设备高端 B 类全智能点验钞机, 双显示屏全智能鉴伪, 点钞速度 1000 张每分钟; 计数范围: 1-999 张; 2、清点功能: 自动清分, 混点, 清分新旧版人民币, 自动区分不同面值币种, 半张, 残币等自动清点; 适用票面尺寸: 110-180mm*50-85mm	1	台	康亿	中国	康亿集团(中国)有限公司	1000	1000

7	碎纸机	9912	1. 碎纸宽度: A4 2. 安全等级: 5 级保密 3. 容量: 20L 4. 同时碎纸: 6 张 5. 连续工作: 60 分钟	1	台	得力	中国	得力集团有限公司	792	792
8	打印机碳带	定制	1. 碳带 110mm*70m	20	个	国产	中国	定制	100	2000
9	打印机标签纸	定制	1. 70mm*40mm 1000 张/卷	50	卷	国产	中国	定制	148	7400
10	RFID 库位标签 (抗金属)	HLK-RFA02	1. 抗金属 2. 900 MHzRFID 无源电子标签 3. 金属类涉案物品用	1000	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	11	11000
11	RFID 物品标签-防撕毁	HLK-RFA04	1. 防撕毁 2. 900 MHzRFID 无源电子标签 3. 标签纸上有刀口工艺, 第一次贴上物体后, 再次撕开, 该标签会被损毁.	2000	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	4	8000
12	RFID 物品标签	HLK-RFA01	1. 900 MHzRFID 无源电子标签 2. 普通涉案物品用	4000	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科	3	12000

								信息技术有限公司		
13	物证袋	定制	1. 单个物证袋尺寸：约 30.5*43.5CM 2. 透明 PVC 塑料膜制成 3. 表面白色印刷区域印有表格，可使用油性中性笔和油性记号笔或者圆珠 笔在其上书写。可盛放潮湿和浸油的物证。 4. 100 个/包。	50	包	国产	中国	定制	195	9750
14	涉案物品 360 度展示建模设备	HLK_360show	1. 旋转托盘：承重能力：45kg 2. 影棚：拍摄尺寸：约 55cm 宽 x65cm 深 x80cm 高 3. 数码相机： "SD 卡；SDHC 卡；SDXC 卡 电池类型：可充电锂离子电池 外接电源：支持外接电源 传感器类型：CMOS 有效像素：2410 万 接口：HDMI 接口；WIFI 连接 高清摄像：4K 超高清视频 传感器尺寸：APS 画幅 ISO 感光度：ISO 100~6400 屏幕参数：液晶屏类型 旋转屏；触摸屏 取景器类型：光学取景器 液晶屏尺寸：3.0 英寸" 4. 三脚架：	1	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	91350	91350

			云台螺丝尺寸：3/8 “ 承重：≥8kg 最低工作高度：350mm 脚管锁类型：旋钮式 折合高度：≤550mm 5. 系统功能 360 度拍照软件，可自动控制旋转云台并配合拍照。可输出 Flash HTML5 JS MP4 GIF 格式物品图像。 配合涉案财物管理系统，将涉案物品 360 度全景拍摄图像录入系统中。可在物品详情中进行 360° 自由展示，可查看重点部位和特征，为涉案财物、物证提供强有力的实物原貌材料，同时为刑事技术部门提供物证特征查看便利 6. 操作主机 1、 i5-9500 2、 8G 内存 3、 1T 硬盘 4、 21.5 寸液晶显示器 5、 2G 独立显卡							
15	远程示证摄像机	DS-2PT7D40IW-DE(23X)(S6)	1. 图像传感器 1/2.8 " Progressive Scan CMOS 2. 最低照度 彩色：0.005Lux @ (F2.0, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F2.0, AGC ON)；0 Lux with IR 3. 分辨率及帧率 主码流 50Hz:25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720),	5	个	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2475	12375

		60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720; 子码流 50Hz:25fps (704×576, 640×480, 352×288), 60Hz:30fps (704×480, 640×480, 352×240); 第三码流 50Hz:25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288); 60Hz:30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) 4. 视频压缩 H.265/H.264/MJPEG 5. 音频压缩 G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM 6. 红外照射距离: 50 米 7. 白平衡 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 8. 增益控制 自动/手动 9. 信噪比 大于 52dB 10. 3D 数字降噪 支持 11. 背光补偿 支持 12. 区域曝光/聚焦支持 13. 电子快门 1/1-1/30,000s 14. 日夜模式 自动 ICR 彩转黑 15. 数字变倍 16 倍 16. 隐私遮蔽 最多 24 块多边形区域; 支持多种颜色可选 17. 聚焦模式 自动/半自动/手动 18. 焦距 2.7-12mm, 4 倍光学 19. 变倍速度 大约 2 秒(广角-望远)					公司		
--	--	---	--	--	--	--	----	--	--

		20. 水平视角 100-25 度(广角-望远) 21. 近摄距 10-1500mm(广角-望远) 22. 光圈数 F1.8-F2.5 支持最大 1920×1080@30fps 高清画面输出 23. 支持 H.265 高效压缩算法,可较大节省存储空间 24. 支持 23 倍光学变倍,16 倍数字变倍 25. 采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达 50m 26. 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 27. 支持断网续传功能保证录像不丢失,配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 28. 支持宽动态范围达 120dB,适合逆光环境监控 29. 支持 3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR 30. 支持镜像、一键恢复功能 31. 支持 350° 水平旋转,垂直方向 0° -90° 32. 支持 300 个预置位,8 条巡航扫描 33. 支持运动功能一键开启或关闭 34. 支持 3D 定位功能,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 35. 支持定时抓图与事件抓图功能 36. 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 37. 内置麦克风,同时支持 1 路音频输入和 1 路音频输出 38. 内置 speaker(内置功放),可无须外接音频设备实现双向语音对讲 39. 内置 1 路报警输入和 1 路报警输出,支持报警联动功能 40. 支持 Wi-Fi 功能,可支持 WPS 一键配置 41. 支持最大 256G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储 42. IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合 GB/T17626.5 四级标准;						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			43. 通用功能：镜像、密码保护、水印技术、IP 地址过滤 44. 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度							
16	远程示证摄像机电源	DS-2FA1220-DL-H	DC12V 电源适配器 安装方式：壁挂式 输入规格：AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格：DC12V/2A 输入效率 85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C 插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×10mm 线长：≥800mm	5	个	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	35	175
17	示证展台	SZ001	1. 具有精细刻度尺，最小分度 0.5 mm 2. 桌面尺寸约 750*750cm 3. 桌高约 750cm	1	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	2775	2775
18	示证屏	55U52	1. 55 英寸 2. LED 超薄款。 3. 屏幕比例 16：9。 4. 分辨率 3840*2160。 5. 接口：USB 2.0*1，HDMI 2*，LAN*1。 6. 能效等级：2 级	1	块	TCL	惠州	TCL 王牌电器（惠州）有限	3465	3465

								公司		
19	示证主机	HP 288 Pro G8 Micro tower PC- Z2025 24405 A	1. 处理器：十一代 i5-11400 2. 内存：8G DDR4 3. 硬盘：256GB SSD 固态硬盘+1T 机械硬盘 4. 显卡：4G 独显 5. 外设：无线键鼠	1	台	惠普	中国	中国惠普有限公司	4455	4455
20	物品推车	TC001	1. 双层结构; 2. 底层规格: 长宽高±5%: 540*400*520mm; 3. 上层规格: 长宽±5%: 645*445mm; 4. 整体高度: 900mm±5%; 5. 材质: 高纤维材质 6. 承受: ≥500KG; 7. 冲压强度: 5.3~53 (*10 ⁻¹ /J*m ⁻¹)	2	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	800	1600
21	人字梯	定制	1. 六步人字梯 2. 高 2 米 3. 材质铝合金 4. 净重≥5kg;	2	个	国产	中国	定制	230	460
22	异常出库监测围栏	HLK-MJB3	1. 在涉案财物出入库时, 对贴有 Rfid 的标签进行监测, 针对未出库登记的物品进行识别并告警, 同时调用摄像机进行现场图像抓拍; 2. 供电电源 AC 220V±10% 55Hz, 整机功耗不大于 24W;	11	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科	60390	664290

			3. 通讯接口 RS-232(DB9)或 RJ45, 设备可靠性 (MTBF) >10000 小时; 4. 空中接口协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C; 5. 工作频率 902~928MHz, 读写功率 30dBm 可调 6. 工作温度 -20℃~+60℃, 储存温度 -30℃~+70℃, 环境湿度 5%~95%RH, 无凝露 7. 支持进出感应探测, 支持声音告警; 支持非法出库告警; 8. 支持自动留存出库、入库人员正面背面照片 9. 具有软件服务与摄像机联动功能					信息技术有限公司		
23	异常出库抓拍摄像机	DS-2CD5127EFW-DV2-1ZS	1. 200 万 1/1.8" 星光级 CMOS 超宽动态 ICR 日夜型半球型网络摄像机 2. 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 3. 调节角度: 水平: 0~355°, 垂直: 0~75°, 旋转: 0~355° 4. 宽动态: 120 dB 5. 焦距&视场角: 2.7-13.5mm, 水平视场角: 107°~39.8°, 垂直视场角: 56°~22.4°, 对角线视场角: 130.1°~45.7° 6. 补光灯类型: 红外, 850 nm 7. 补光距离: 普通监控: 50 m 8. 最大图像尺寸: 2560×1440 9. 视频压缩标准: H. 265/H. 264/MJPEG 10. 网络存储: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大 256 GB) 断网本地存储及断网续传, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)	12	台	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	745	8940

			11. 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 12. 音频：2 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风，1 个内置扬声器 13. 报警：3 路输入，2 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA） 14. RS-485：1 路 RS485 接口 15. 复位：支持 16. 电源输出：支持 DC12 V，100 mA 17. 接口类型：外甩线 18. 电流及功耗：DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W 19. 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2 Class 4 20. 防护：IP67，IK10 21. 日夜切换模式：ICR 红外滤片式 22. 预置点：支持 1—255 23. 快门：1s—1/100000s							
24	异常出库抓拍摄像机电源	DS-2FA1220-DL-H	1. 支持 AC180~260V 电压供电 2. 支持 DC12V2A 输出 3. 负载调整率：±5% 4. 纹波/噪声：120mVp-p	12	个	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术	35	420

								股份有限公司		
25	库区 AI 体验展示设备	定制	1. 数字光处理主机：流明：5300，对比度：10000:1，亮度均匀值 85%±1%，显示色彩 Rec.709，分辨率：1080P（1920*1080），激光光源，光源寿命：20000 小时，投影尺寸 100-150 英寸； 2. 人机交互模块组：视觉识别传感器，速率：60FPS，镜头 150°； 3. 伺服器：i7/16G/1T 固态+2T/4G 独显； 4. 模块配件：无线射频操作套件，连接线缆	1	台	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	116820	116820
26	受控侧音箱	30W	1. 内置功放 2. 功率 30W	1	个	国产	中国	定制	350	350
27	远程示证展台	SZ002	1. 桌体尺寸：±5%1200*1200*80 2. 展盘功能：带遥控器的电动转盘平台，可 360 旋转。 3. 转盘规格：直径约 600MM 4. 摄像头：带可升降网络摄像头，支持远程示证 5. 控制键盘：内置 7 寸电阻式触控屏，云台控制摇杆，播放控制旋钮 6. 示证主机 i5-11400，8G DDR4 内存，256GB SSD 固态硬盘+1T 机械硬盘，4G 独显，无线键鼠	1	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	65800	65800
28	远程示证展示屏	K85A0	1. 尺寸:85 英寸 2. 物理分辨率 4K 3. 屏显比例 16:9 4. 亮度 (Min/Typ) 380nits/450nits 5. 对比度 6000:1(Typ) 6. 屏体刷新率 60Hz 7. 响应速度 6.5ms(typ)	1	台	创维	深圳	深圳创维电子有限公司	8900	8900

			8.灰度级 10bit(8bit+FRC) 9.屏色数 1.07G 10.色域 DCI-P3:93%(typ) 11.可视角度 178° (H)/178° (V) (CR>10) 12.背光方式 直下式 13.屏寿命 30000 Hr 14.屏幕类型 VA 15.色彩模式 RGB 16.伴音制式 D/K、I 17.输出功率 15W*2 18.喇叭配置 15W*2 19.数字功放 是 20.能效等级二级能效 21.内部存储空间: 64G							
29	工程线缆	TH625 T10	1.HDMI 数据线 10 米长	1	条	秋叶原	深圳	深圳市秋叶实业有限公司	200	200
30	智能化库房展示系统	WF215 3T	1.展示主机: 21.5 英寸 IPS 高亮屏、分辨率: 1920*1080、对比度: 3000:1、显示色彩: 1670 万色、可视角度: 178 度、触摸屏: 10 点电容触摸、CPU:	10	套	亿莱顿	深圳	深圳市亿莱顿科技有限公司	45298	452980

			RK3399 处理器四核心，2.0GHz、GPU：ARM Mali-T764、操作系统：安卓系统； 2. 温湿度采集显示主机：显示范围：温度：-19℃ ~99℃ ，湿度：0% ~99%、测量精度：<±1℃，湿度< ±4%RH、显示时间精确到秒（年月日、时分秒）、供电电压：AC 220V 3. 协议转换主机：简单透传方式 TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client； 4. 展示系统：展示该库房的情况介绍、安全负责人、存储设备与库位数情况、出入库频次、物品种类与数量统计、温湿度，也可作为电子门牌使用。					公司		
31	异常出库监测通道	HLK-MJB2	1. 支持 EPC C1 G2（ISO18000-6C）协议。 2. 工作频率 902~928MHz（可定制 865~868MHz）。 3. 输出功率 30dbm（可调）。 4. 天线水平面窄波束设计，门禁覆盖区域准确，无盲点。 5. 防盗位离线报警模式，报警灵敏，安全可靠 6. 内置报警灯和蜂鸣器，实现多种方式报警提示。 7. 供电电源 AC 220V±10% 55Hz 8. 整机功耗 24W 9. 通讯接口 RS-232(DB9)或 RJ45 10. 设备可靠性（MTBF）：10000 小时 11. 空中接口协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C 12. 工作频率 902~928MHz	1	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	121855	121855

			13. 读写功率 30dBm（可调） 14. 工作模式 离线模式/在线模式 15. 机身材料 铝合金、亚克力 16. 尺 寸 约 1500*380*60mm 17. 含配套门禁控制器服务软件								
32	移动受理终端	X6	1. 处理器：Intel i5-6200U 2. 核心：双核 3. 频率：2.3GHz 可睿频至 2.8GHz 4. 内存：8GB LPDDR3 5. 显卡：Intel HD Graphics 520 6. 硬盘：硬盘一：128GB SSD 加密固态硬盘 硬盘二：128GB 硬盘 硬盘安全隔离控制机制 7. 显示屏：12 英寸 8. 分辨率：2160*1440 9. 触摸：十点触控 10. 触控笔：主动电容笔 11. 扬声器：支持 12. 麦克风：数字麦克风 13. WIFI：802.11ac 14. 蓝牙：蓝牙 4.0 15. 网络：5G 全网通 16. 摄像头：前置 200 万像素、后置 500 万像素 支持自动变焦 17. 指纹：支持安全解锁 18. 端口：USB 口 2 个、Type C*1、耳机*1、Nano SIM 卡*1、DC 充电口*1、充电和拓展坞连接端口*1 19. USBKEY 端口：内置公安安全边界证书 USBKEY 专用端口*1	3	台	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	13170	39510	

			20. 按键：电源键 21. 电池：两芯锂聚合物电池, 7.6V/6000mAh 22. 支架：机身自带、支持角度无级调节 23. 适配器：12V/3A 或者 Type C 适配器 24. 操作系统：支持 Windows 7/Windows 10 25. 应用软件：警务桌面系统，指纹管理软件 26. 重量：约 860g（不含适配器） 27. 体积：不大于 295.1mm*209.6mm*11.1mm 28. 通过 USB/移动存储介质（SD、MINI SD 或 TF 卡）与计算机连接进行数据传输交换。 29. 具有信息录入、存储、传输、查询和比对功能，手写输入，屏幕触摸 操控，拍照录像（配备闪光灯），录音功能； 30. 无线通信模块内置不可拆卸； 31. 经过安全加固的操作系统：符合业务需求和相关规范并自主研发的应用软件； 32. 不预装与公安业务无关的应用软件；同一系列的硬件和软件向下兼容；							
33	智能强弱电控平板	F11AP L	硬件配置： 1.CPU：Intel Apollo Lake N3450 Quad-Core 2.内存：4G 内存 3.存储：64G 存储 4.屏幕：1920*1080 分辨率 11.6 英寸 LED； 5.含配套控制软件 实现功能：	1	台	前海高乐	深圳	深圳前海高乐科技有限公司	16830	16830

			1. 智能强弱电控制柜专用控制平板，控制柜部署在机房，可通过系统平台或控制板对各路强弱电进行开关控制							
34	门禁管理对讲主机	DS-KM9503	1. 摄像头 CMOS 200W 像素，可开关 2. 视频压缩标准 H.264 3. 分辨率 1920*1080 4. 显示屏 10.1 寸彩色 TFT LCD 5. 分辨率 1280*800 6. 操作方式 电容式触摸屏、触摸按键、机械按键 7. 音频输入 内置全指向麦克风+外接话柄 8. 音频输出 内置扬声器+外接话柄 9. 以太网 10M/100M/1000M 自适应 10. 网口 1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 11. 功耗 ≤12w 12. 电源 DC12V 13. 防护等级 IP65 14. 外形尺寸 292mm(长)*166mm(宽)*31mm(厚) 15. 视频帧率：25 帧/秒 16. 音频压缩标准：G.711U 17. 音频压缩码率：64Kbps	1	台	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	6930	6930
35	数据网关伺服器	HLK-PC03-UWB	一、硬件配置： 1. 双网卡，持管理口，实现远程开关机 2. H110 芯片组 3. 处理器：i7-6700T 4. 内存：32G 台式机内存 5. 存储：1T 硬盘；	1	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	59289	59289

			二、系统功能： 1. 完成硬件设备数据采集； 2. 具备各功能区进出时间采集及计算功能； 3. 应用网元包括：控制器、检测设备、门禁控制器、告警设备、一物联网智能柜设备等所有网络接口硬件设备；					公司		
涉案财物存放保管设备										
1	保险柜	BGX-D-150S	1. 外形尺寸±5%：1500*600*560（mm） 2. 材质：优质低碳合金钢 3. 类型：电子密码保险柜	4	个	虎牌	河北	河北虎牌集团保险柜制造有限公司	5000	20000
2	智能密码钥匙箱	AM9120	1. 钥匙位：120 个 2. 安装方式：可壁挂 3. 开锁方式：密码 4. 尺寸：约 405mm*63mm*775mm	2	个	金隆兴	深圳	深圳市金隆兴办公生活用品有限公司	900	1800
3	智能联网储物柜（24	W-24-win	1. 储物柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 2. 箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力 3. 电控锁电磁式单舌机械锁，作热涂锌防锈处理；	1	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科	38412	38412

	门主柜)		4. 尺寸±5%: 1900mm*1700MM*430MM 5. 两种柜门尺寸, 分别对应大型物品及小型物品 6. 内置 21.5 寸液晶显示屏 7. 内置工控机 8. 柜门数量 24 门, 柜门为透明, 便于查看柜内物品 9. 支持多副柜拓展级联 10. 设备支持远程网络开门功能 11. 内置 200 万像素可见光+红外双目人脸识别摄像头 12. 内置二维码扫描仪, 可同时兼容一维码、二维码 13. 内置半导体电容式指纹采集仪, 该机具符合 GA/T 1011-2012 《居民身份证指纹采集器通用技术要求》。同时支持指纹采集、指纹识别(1:1; 1:N 方式)					信息技术有限公司		
4	智能联网储物柜(16门副柜)	W-16F	1. 储物柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 2. 箱门背面增加纵向加强筋, 提高箱门的防撞击能力 3. 电控锁电磁式单舌机械锁, 作热涂锌防锈处理; 4. 尺寸±5%: 1900mm*760MM*430MM 5. 两种柜门尺寸, 分别对应大型物品及小型物品 6. 柜门数量 16 门, 柜门为透明, 便于查看柜内物品 7. 专门用来搭配各类主柜使用, 用来拓展柜门数量	3	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	14850	44550
5	除湿机	YDA-890EB	1. 除湿类型: 强力除湿 2. 除湿原理: 冷却除湿 3. 除湿量: 90L/天 4. 适用面积: 90-180 m² 5. 控制方式: 电脑式 6. 按键方式: 轻触式按键 7. 显示方式: LED 液晶示	3	台	百奥	广州	广州东奥电气有限公司	4960	14880

			8. 定时，自动化霜								
6	自动监测智能主柜	HLK-D20A	功能参数： 1. 集成触摸显示屏、指纹仪、RFID 读写器、RFID 天线、控制主板、电控锁 2. 17 寸显示屏提示相关状态与信息，支持触摸操作 3. 内置生物指纹识别模块，支持指纹和账号密码开柜 4. 每个箱格内置 RFID 天线，最大识别数量为 40 本卷宗/格 5. 自动盘点在柜卷宗数量，定位卷宗位置精确到柜格 6. 具备管理员权限设置、系统配置、系统管理等功能 7. 电子控制锁具，具备应急开箱功能 8. 灵活配置，1 个主柜可以扩展多个副柜 柜体参数： 1. 整机尺寸 ±5%高 2016*宽 900*深 475（mm） 2. 箱体空间 ±5% 深 450*高 230*宽 359（mm） 3. 箱体个数 10 个 4. 符合 SPCC 冷轧钢板材质，钢板厚度 1.0mm 5. 供电电源 90~260VAC 6. 最大功率 30W 7. 显示参数 17 寸 1280*1024 8. 触摸方式 多点触控 9. 传输方式 以太网	1	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	64350	64350	
7	自动监测智能从柜	HLK-D20B	功能参数：与主柜功能联动 柜体参数： 1. 整机尺寸±5% 高 2016*宽 900*深 475（mm） 2. 箱体空间±5% 深 450*高 230*宽 359（mm）	4	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息	32670	130680	

			3. 箱体个数 12 个 4. 符合 SPCC 冷轧钢板材质，钢板厚度 1.0mm 5. 供电电源 12VDC 6. 最大功率 15W 7. 传输方式 以太网					技术有限公司		
8	防磁防潮柜	ZYL180	1. 防磁性能：柜体外壁施加 7000 高斯的超强磁场下，柜内磁感应强度小于 4 高斯 2. 内部容积 180L 3. 要求尺寸：外部尺寸：约 1500 高×525 宽×480 深 mm；内部抽屉个数为 4 个大抽屉、5 个大抽屉，大抽屉尺寸：约宽 380*深 320*高 120mm；小抽屉尺寸：约宽 380*深 320*高 80mm。 4. 钢板采用优质冷轧钢板，柜体钢板厚度≥1.0mm，底盘钢板厚度≥1.5mm 5. 整体抗震结构 6. 外置式门铰链设计 7. 双重防潮保障 8. 外观采用静电喷塑，橘纹状 9. 抽屉内部配隔板，如果存放的是同样的介质，则可以方便取出隔板，直接存放 10. 柜门配置一把锁	2	个	众御	上海	上海众御实业有限公司	6500	13000
9	智能物品密集货架	定制	1. 单组货架尺寸±5%：2400 高*955 宽*600 深（毫米）。底盘 3.0mm 冷轧钢板；立柱 1.5mm 冷轧钢板；挂板、隔板、侧挡板为 1.2mm 冷轧钢板； 2. 基本功能：架体手动操作、电动控制、智能控制互相不影响，自动切换。 3. 集中控制：固定列中可以控制每一列移动列。	50	组	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	7424	371200

		4. 远程控制：在局域网内任何一台电脑都可以对密集架控制和档案位置查询。 5. 系统节电功能：在长时间无操作屏幕进入待机模式。 6. 屏幕保护功能：架体在设定的时间内没有人操作就会进入屏保状态，可延长屏幕的寿命。 7. 智能灯光：每一列移动列上都安装照明灯，照明灯采用 24V LED 冷光源条状照明灯，该灯在架体打开时自动点亮，人员离开或关闭架体时自动关闭。 8. 系统模块自检：开机过程中系统自动检测每一个模块接口的使用状态。 9. 电子锁保护：每区的边列上装有机械锁，可把整个区锁住，防止旁人误操作，造成安全事故，使档案达到专人专管的目的。 10. 电机安全保护：电机由于机械故障而卡住或架体超载，保护装置会切断电机的电源进入保护，当电机的温度过高时，控制系统切断电机的电源，直到恢复故障。 11. 测速、调速：密集架在移动时必须要达到匀速运行避免发生碰撞现象，用调速电机使其达到缓启动缓着陆效果。 12. 电机驱动方式：电机的控制方式是采用全封闭式继电器的驱动，在整个控制系统中无明火产生，控制可靠、稳定保证了档案安全。 13. 触摸液晶屏：每列移动列上都配置有 7 吋触摸液晶彩色显示屏。固定列上配置 11 吋液晶彩色显示屏，显示密集架的状态和档案的查询信息。					公司		
--	--	---	--	--	--	--	----	--	--

10	整理箱	定制	1. 尺寸：约 520*385*320 2. 材质：阻燃材料 3. 颜色：透明	200	个	国产	中国	定制	95	19000
11	自动搬运机器人	定制	1. 尺寸：约 940*650*250 mm; 2. 导航方式：二维码导航; 3. 转弯直径：1000 mm、举升行程：60 mm、额定负载能力：600 kg; 4. 运行参数 运行速度（空载）：2000 mm/s、运行速度（额定负载）： 1500 mm/s; 5. 行驶方向 双向+360 度原地旋转、定位精度 ±10 mm、朝向精度 ±1 度、停止精度 ±10 mm; 6. 电池 电池额定电压 48 V、电池容量 35 Ah、充电循环次数 完全充电：1500 次; 7. 额定工况下工作时间：8 h、充电时间 完全放电后充电时长：1.5 h; 8. 安全性能 安全防护 激光+急停按钮+防撞触边 9. 避障装置：220° 激光检测、360° 防撞条; 10. 负载提升机械结构：纯连杆	1	台	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	188560	188560
12	搬运机器人机器人充电桩	定制	1. 输入电压 AC 220~240 V 2. 输出电压 54.6 V 3. 最大输出电流 20 A 4. 支持智能调整电流	1	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	39600	39600

13	自动化 库房专 用货架	定制	1. 材质：金属材质 2. 颜色：根据现场情况定制 3. 尺寸：不低于 1380*1250*2200mm 4. 承重能力：不低于 300 公斤 5. 4 层储物层 6. 每层最低可放 6 个储物箱。	28	个	海邻 科	哈 尔 滨	哈尔 滨海 邻科 信息 技术 有限 公司	5970	167160
14	自动化 库房专 用整理 箱	定制	1. 尺寸：不低于 590×410×310mm; 2. 材料：工程塑料; 3. 数量：24 个/组	28	组	海邻 科	哈 尔 滨	哈尔 滨海 邻科 信息 技术 有限 公司	5970	167160
15	搬运机 器人操 作套件	定制	1. 操作主机：处理器 i5-11400 ；内存 8GB DDR4； 硬盘 256GB SSD 固 态硬盘+1T 机械硬盘；显卡 4G 独显双口； 2. 操作显示屏：27 英寸，1080P 3. 运行监控屏：55 英寸，1080P 4. 指示灯：龙门架指示灯	1	套	海邻 科	哈 尔 滨	哈尔 滨海 邻科 信息 技术 有限 公司	29800	29800
16	小型货 架	定制	1. 单组尺寸：约 2000 高*1200 宽*500 深（毫米） 2. 承重：≥300KG	9	个	国产	中 国	定制	1500	13500
17	防虫香 樟木储 物箱	定制	1. 尺寸：约 1000mm*500mm*460mm 2. 五金件：锁门、锁、包角，全铜	27	个	国产	中 国	定制	1500	40500

18	组合恒温柜	定制	1. 尺寸:约 1196mm*550mm*1800mm 2. 制冷方式: 压缩机 风冷 3. 控制面板: 触控式 5. 柜门: 防雾玻璃 6. 款式: 组合款	3	台	欧帝诺	广东	广东欧帝诺电器有限公司	14980	44940
19	六门冷藏柜	定制	1. 款式: 六门双温区不锈钢 2. 容量: 1400L 3. 温区: 冷藏 2℃~8℃ 4. 电压: 220V 5. 功率: ≥390W 7. 尺寸(mm): 约 1800*700*1970	1	个	康美盛世	深圳	深圳康美商用厨具有限公司	6000	6000
20	六门冷冻柜	定制	1. 款式: 六门双温区不锈钢 2. 容量: 1400L 3. 温区: 冷藏 0℃~-15℃ 4. 电压: 220V 5. 功率: ≥390W 6. 尺寸(mm): 约 1800*700*1970	1	个	康美盛世	深圳	深圳康美商用厨具有限公司	5900	5900
21	超低温冷柜	DW-86L80	1. 款式: 立式 2. 容量: 80L 3. 温区: -40—86℃可调 4. 电压: 220V 5. 功率: ≥330W 6. 内部尺寸: 约 380*410*500mm 7. 外部尺寸: 约 620*660*1275	3	个	捷盛	浙江	浙江捷盛制冷科技有限公司	23800	71400

22	恒温柜	LC-228D	1. 符合 GSP 认证, 冷藏 2~8 度, 阴凉 8-20 度。 2. 温湿度智能控制。 3. USB 数据导出。 4. 尺寸: 525*580*1775 毫米。 5. 有效容积: 200 升。	3	个	华美	浙江	浙江华美电器有限公司	4160	12480
23	智能子弹柜	DG/Z-II-WT	1. 智能枪弹柜管理系统采用嵌入式操作系统, 代码为独立开发; 2. 15 寸触摸屏, 集成语音提示、指纹验证、视频监控、酒精检测模块; 触摸屏作为人机交互界面, 分辨率达到 1024*768, 人机操作界面可以触摸屏操作 (电阻触控显示一体屏)、人机显示界面应能实时显示日期、时间、温湿度、酒精浓度、自检状态、网络连接状态等; 3. 弹出弹匣采用独立电子锁, 电子、机械双重开锁方式, 总线方式连接; 专人专用, 可以设置单独开启弹锁, 可以同时打开。紧急情况下能够全部开启, 任意数量的批量取/还子弹。每个弹仓具备独立的机械开启。 4. 弹匣具备应急机械开启, 应急机械开启报警; 5. 柜门采用指纹或密码开启+双钥匙应急开启; 6. 柜门紧急处理机械开启方式: 双机械钥匙锁应急开锁, 应急开启报警; 7. 脱机日志记录, 保存不少于 6000 条的最新运行信息记录; 8. 隐藏式针孔摄像头, 监控专用日夜型针孔摄像机, 快门: 1/50 秒至 1/100,000 秒, 有效像素: 976(水平)×582(垂直), 9. 报警功能: 震动报警、非正常开启柜门报警、枪锁备用机械开启报警、断网报警、断电报警、延时还枪三级报警; 具备短信报警功能 (短信卡须自购);	4	个	卫泰	山东	山东卫泰智控科技有限公司	32589	130356

			10. 具备远程联网能力, 智能柜应具有自动校时功能; 11. 外部接口: 1 路标准网络接口 (TCP/IP 通信, 每台柜分配一个独立 IP 地址), 1 路电 220V 接口 (三插口); 12. 柜体规格: (宽)1200X (高)1800X(深)550 13. 柜体材料: 优质碳素钢板, 门板厚 $\geq 10\text{mm}$, 柜身厚 $\geq 6\text{mm}$							
24	智能枪弹综合柜	QDG/Z-II-WT	1. 智能枪弹柜管理系统采用嵌入式操作系统, 代码为独立开发; 2. 15 寸触摸屏, 集成语音提示、指纹验证、视频监控、酒精检测模块; 触摸屏作为人机交互界面, 分辨率达到 1024*768, 人机操作界面可以触摸屏操作 (电阻触控显示一体屏)、人机显示界面应能实时显示日期、时间、温湿度、酒精浓度、自检状态、网络连接状态等; 3. 配置数量: 10 支短枪, 5 支长枪, 2 个计数弹仓; 4. 电子枪锁: 每位枪锁为相互独立模块, 锁枪支扳机位置, 电子枪锁由数字信号控制; 5. 通用型枪锁, 适用于不同型号枪支; 6. 枪锁采用全自动卡扣式电子枪锁, 采用 485 总线方式进行连接, 具有红外检测及防卡阻功能, 枪锁具有指示灯, 可通过不同颜色区别显示枪锁开关状态, LED 实时枪支在位状态显示, 枪支型号显示; 7. 枪锁具备应急机械开启, 应急机械开启报警; 8. 计数弹匣采用数码显示子弹数量并具有自动修复误差功能; 9. 计数弹匣采用独立电子锁, 电子、机械双重开锁方式, 总线方式连接; 10. 计数弹匣采用独立弹匣弹仓, 可以设置单独开启弹锁, 可以同时打开。 紧急情况下能够全部开启, 任意数量的批量取/还子弹。每个弹仓具备独立	4	个	卫泰	山东	山东卫泰智控科技有限公司	34600	138400

			的机械开启。 11. 计数弹匣具备应急机械开启，应急机械开启报警； 12. 柜门采用指纹或密码开启+双钥匙应急开启； 13. 柜门紧急处理机械开启方式：双机械钥匙锁应急开锁，应急开启报警； 14. 脱机日志记录，保存不少于 6000 条的最新运行信息记录； 15. 隐藏式针孔摄像头，监控专用日夜型针孔摄像机，快门：1/50 秒至 1/100,000 秒，有效像素：976(水平)×582(垂直)， 16. 报警功能：震动报警、非正常开启柜门报警、枪锁备用机械开启报警、断网报警、断电报警、延时还枪三级报警；具备短信报警功能（短信卡须自购）； 17. 具备远程联网能力，智能柜应具有自动校时功能； 18. 外部接口：1 路标准网络接口（TCP/IP 通信，每台柜分配一个独立 IP 地址），1 路电 220V 接口（三插口）； 19. 柜体规格：约(宽)1200X (高)1800X(深)550 20. 柜体材料：优质碳素钢板，门板厚≥10mm, 柜身厚≥6mm							
25	危险品保管柜（红-可燃）	定制	1. 材质：冷轧钢 2. 容量：170L 3. 柜门：双门 4. 锁具：双锁 5. 隔层：二层隔板 6. 尺寸（mm）：约 1090*460*1650 7. 存储：闪点在 45℃以上的物品	3	个	国产	中国	定制	3465	10395

26	危险品 保管柜 (黄- 易燃)	定制	1. 材质: 冷轧钢 2. 容量: 170L 3. 柜门: 双门 4. 锁具: 双锁 5. 隔层: 二层隔板 6. 尺寸 (mm): 约 1090*460*1650 7. 存储: 闪点在 45℃以下的物品	3	个	国产	中国	定制	3465	10395
27	危险品 保管柜 (蓝- 弱腐 蚀)	定制	1. 材质: 冷轧钢 2. 容量: 170L 3. 柜门: 双门 4. 锁具: 双锁 5. 隔层: 二层隔板 6. 尺寸 (mm): 约 1090*460*1650 7. 存储: 弱腐蚀性的液体	3	个	国产	中国	定制	3465	10395
28	危险品 保管柜 (白- 强腐 蚀)	定制	1. 材质: PP 2. 容量: 170L 3. 柜门: 双门 4. 锁具: 双锁 5. 隔层: 二层隔板 6. 尺寸 (mm): 约 1090*460*1650 7. 存储: 强酸碱物质	3	个	国产	中国	定制	3960	11880
29	危险品 保管柜 (灰白 -毒性	定制	1. 材质: PP 2. 容量: 170L 3. 柜门: 双门 4. 锁具: 双锁 5. 隔层: 二层隔板	2	个	国产	中国	定制	3960	7920

	化学 品)		6. 尺寸 (mm) : 约 1190*460*1650 7. 存储: 毒性化学品							
30	危险品 保管柜 (黄- 压缩 气体)	定制	1. 材质: 冷轧钢 2. 容量: 3 瓶位 3. 柜门: 双门 4. 尺寸 (mm) : 约 1200*450*1900 5. 存储: 压缩气体	2	个	国产	中国	定制	3960	7920
31	普通货 架	定制	1. 单组尺寸: 约 2000 高*2000 宽*600 深 (毫米) 2. 承重: 不低于 300KG	9	台	国产	中国	定制	800	7200
32	重型货 架	定制	1. 单组尺寸: 约 2500*2800*1000mm 2. 层数: 每组 3 层 3. 每层承重: ≥2000KG	10	个	国产	中国	定制	3000	30000
33	周转托 盘	定制	1. 尺寸: 约 1.2m*1m*0.15m 2. 底座: 川字型	60	个	国产	中国	定制	580	34800
34	电动堆 高车	SPN15 35X	1. 载重≥1.5 吨 2. 升高≥3.0 米 3. 充电式电瓶 4. 液压升降 5. 门架高度 2278mm 6. 总体宽度 844mm 7. 转弯半径 1500mm	1	台	诺力	广东	广东 诺力 叉车 有限 公司	25520	25520
信息化设备										
1	应用服 务器	2288H V6	1. CPU: Intel Xeon 4310*1; 2. 内存: 32GDDR4 内存*1; 3. 硬盘: 2TB SATA (企业级)*2;	5	台	超聚 变	中国	超聚 变数 字技	28500	142500

			4. RAID: 支持 RAID0/1; 5. 网络: 双口千兆*1; 6. 电源: 双电					术有 限公 司		
2	数据服 务器	2288H V6	1. CPU: Intel Xeon 4310*1; 2. 内存: 32GDDR4 内存*1; 3. 硬盘: 2TB SATA (企业级)*2; 4. RAID: 支持 RAID0/1; 5. 网络: 双口千兆*1; 6. 电源: 双电	5	台	超聚 变	中国	超聚 变数 字技 术有 限公 司	28500	142500
3	区块链 服务器	2288H V6	1. CPU: Intel Xeon 4310*1; 2. 内存: 32GDDR4 内存*1; 3. 硬盘: 2TB SATA (企业级)*2; 4. RAID: 支持 RAID0/1; 5. 网络: 双口千兆*1; 6. 电源: 双电	5	台	超聚 变	中国	超聚 变数 字技 术有 限公 司	28500	142500
4	安全、 运维中 心服务 器	2288H V6	1. CPU: Intel Xeon 4310*1; 2. 内存: 32GDDR4 内存*1; 3. 硬盘: 2TB SATA (企业级)*2; 4. RAID: 支持 RAID0/1; 5. 网络: 双口千兆*1; 6. 电源: 双电	5	台	超聚 变	中国	超聚 变数 字技 术有 限公 司	28500	142500
5	存储服 务器	2288H V5	1. cpu: Intel Xeon 3206R (8C, 85W, 1.9GHz)*1 2. 内存: 32G RDIMM DDR4 内存*1 3. 硬盘: 4TB SATA*8 4. RAID: 支持 RAID0/RAID1 5. 网口: 主板集成双口千兆	2	台	超聚 变	中国	超聚 变数 字技 术有	35698	71396

			6. 电源: 550W 电源*2 7. 安装配件: 导轨					限公 司		
6	数据存 储	DS218 play	1. 处理器: Realtek RTD1296; 2. 主频: 四核心 1.4 GHz; 3. 内存: 1 GB DDR4; 4. 双盘位; 5. 2T 硬盘 2 块; 6. 硬盘接口: SATA III; 7. 网口 (RJ45) 1 个; 8. USB3.0 2 个。	3	台	群晖	中国	群晖 科技 股份 有限 公司	4560	13680
7	视频平 台服务 器	2288H V6	1. CPU: Intel Xeon 4310*1; 2. 内存: 32GDDR4 内存*1; 3. 硬盘: 2TB SATA (企业级) *2; 4. RAID: 支持 RAID0/1; 5. 网络: 双口千兆*1; 6. 电源: 双电	1	台	超聚 变	中国	超聚 变数 字技 术有 限公 司	28500	28500
8	数据核 心交换 机	LS- 5560X -30C- EI	1. 24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口 (其中 8 个是 combo 口), 4 个万兆 SFP+口 2. 端口聚合: 支持 GE 端口聚合; 3. 支持 10GE 端口聚合; 4. 支持 40G 聚合; 5. 支持静态聚合; 6. 支持动态聚合; 7. 支持跨设备聚合 8. 交换容量: 736Gbps/7.36Tbps 9. 包转发率: 222Mpps/396Mpps	3	台	H3C	浙江	新华 三技 术有 限公 司	8200	24600

			10. 含 2 风扇及 150W 交流电源模块 11. 交换方式：存储-转发							
9	监控汇聚交换机	LS-5560X-30C-EI	1. 24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口（其中 8 个是 combo 口），4 个万兆 SFP+口 2. 端口聚合：支持 GE 端口聚合； 3. 支持 10GE 端口聚合； 4. 支持 40G 聚合； 5. 支持静态聚合； 6. 支持动态聚合； 7. 支持跨设备聚合 8. 交换容量：736Gbps/7.36Tbps 9. 包转发率：222Mpps/396Mpps 10. 含 2 风扇及 150W 交流电源模块 11. 交换方式：存储-转发	1	台	H3C	浙江	新华三技术有限公司	8200	8200
10	光纤模块	SFP-GE-LX-SM1310-D	1. 千兆光纤模块	20	个	H3C	浙江	新华三技术有限公司	300	6000
11	报警主机	DS-19A08-01BN	1. 支持本地 8 路开关量输入，4 路触发器输出。 2. 支持总线扩展 248 路开关量输入，64 路触发器输出，扩展总线总长 2.4km（1.5mm2） 3. 支持 8 个独立子系统，1 个公共子系统。 4. 支持报警联动输出，事件触发输出/关闭。 5. 支持 1 路受控警号（DC12V）输出，两种模式传输报警数据：网络传输、电话线传输。	1	套	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4500	4500

			6. 支持 6 个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略，支持 2 组独立的以太网接警中心、2 组独立的电话接警中心。 7. 支持 AC 220V 主电源接口，主辅电源可自动切换。 8. 涉案财物管理平台联动功能接口 9. 支持 1 个安装员用户、1 个主用户、199 个操作用户 10. 支持 16 个远程管理用户，1 个远程数据通道					公司		
12	智能强弱电控制柜	HLK-ICB-A32	一、硬件配置： 1. 配电柜体规格±5%，700mm*370mm*1400mm； 2. 网络智能控制器支持 32 路； 3. 多联应急开关 1 套； 4. 空气断路器 1 套。 二、实现功能： 1. 通过涉案财物管理系统实现对电路的智能联动控制，控制照明、智能物联网类设备的电路。 2. 通过智能强弱电控制终端控制实现对电路的智能联动控制，控制照明、智能物联网类设备的电路。	2	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	41580	83160
13	网络存储设备(36 盘位)	DS-A8063 6S	1. 录像模式：视频+图片 768 路（录像+回放） 2. 流媒体模式：视频 384 路接入+384 路录像+384 路转发 3. 视频文件存储 20 路并发导入，20 路并发下载，10 路并发上传中心 4. 处理器 64 位多核处理器 5. 高速缓存 4GB（可扩展至 64G） 6. 磁盘数量 36 7. 大磁盘数 252 8. 磁盘接口及容量 SATA/1T, 2T, 3T, 4T, 6T（SSD 可选） 9. 热插拔硬盘 支持 10. RAID 级别 RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、JBOD、Hot-Spare	4	台	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	31680	126720

		11. 磁盘管理 磁盘检测预警及修复，支持硬盘缓启动功能（硬盘顺序加电或交错加电功能），避免上电时对机柜供电的大电流冲击； 12. 逻辑卷管理 NAS 卷、iSCSI 卷、录像卷管理 13. 数据保护 WORM 防篡改、系统信息实时备份、卷克隆 14. 录像方式 定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式 15. 录像备份 本机备份、异地备份 16. 录像保护 支持关键视频加锁保护、断网智能补录、录像丢失检测报警、文件加锁 17. 查询方式 按时间、事件类型查询 18. 下载方式 快速下载、批量下载、分段下载、合并下载 19. 管理方式 基于 Web 的 GUI，串口 CLI，支持多设备统一管理 20. 报警的方式 声、光、email、短信、页面 21. 日志下载 U 盘自动下载、登陆网页本地保存 22. 网络协议 RTSP/ONVIF/PSIA/ SIP (GB/T28181) /iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP 23. 数据接口 2 个千兆以太网口（可扩展至 6 个千兆网口或增扩 2 个万兆网口），其中一个可作为 IPMI 管理接口 24. 管理接口 1 个千兆以太网口 25. SAS 扩展口 支持 26. COM 接口 1 个，用于超级终端、外接手机报警、UPS 27. USB 接口 4 个 28. 电源 冗余电源（1+1） 29. 功耗（含盘） 工作功耗：≤600W；额定功耗：≤1360W							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			30. 支持视频流、图片流、智能流混合直存，还支持视频、图片两种存储模式的在线切换。支持前端以 GB、RTSP、ONVIF、PSIA 等协议接入							
14	6T 企业级硬盘	海康定制专用	1. 容量：6TB。 2. 接口类型：SATA。 3. 256M 缓存。 4. 3.5 英寸。 5. 7200 转。	134	块	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	1200	160800
15	远程示证录像主机	DS-8664N-I16	1. 机架式 IP 存储，DSP+ARM 架构，嵌入式软硬件设计。 2. 支持 64 路高清，400M 带宽网络视频接入。 3. 支持 16 个 SATA 盘位。 4. 支持 RAID 0、1、5、6、10 多种 RAID 模式及全局热备，多重保护数据安全。 5. 支持 4K 分辨率接入和解码输出。 6. 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入。 7. 支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0 等功能。 8. 2 个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 9. 支持重要录像文件加锁保护功能 10. 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放	1	台	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	7920	7920

16	4T 企业级硬盘	HUS72 6T4TA LE6LE	1. 容量: 4TB。 2. 接口类型: SATA。 3. 256M 缓存。 4. 3.5 英寸。 5. 7200 转。	8	块	西数	中国	西数数据(中国)有限公司	950	7600
17	服务器网络机柜 42U	K3604 2	1. 容量 42U; 2. 尺寸 600mm*1000mm*2055mm; 配置 前后网孔门 后门双开; 3. 颜色 黑; 4. 类别 服务器机柜; 5. 承载 静载 1000KG; 6. 防护等级 IP20; 7. 主要材料 SPCC 优质冷扎钢板制作; 8. 方孔条厚度 2.0mm; 9. 安装梁厚度 1.5mm	4	个	图腾	苏州	苏州图腾机柜有限公司	3800	15200
18	8 端口 1U 机柜内 KVM 切换器	MT- 1908U L	1. 19 寸 LED 背光 LCD 液晶屏幕的 KVM 控制端于单一抽拉式机身内 2. 可管理 8 台服务器 3. 外接式控制端连接端口- 可从另一组外接式控制端(VGA 屏幕、USB 或 PS/2 键盘及鼠标)管理服务器 4. 本地控制端分辨率最高可达 1280 x 1024 @75 Hz / DDC2B 5. 支持热插拔- 无需关闭切换器电源即可随时增加或移除服务器 6. 键盘及鼠标信号仿真(PS/2 与 USB)- 确保多台服务器可顺利切换及同时开机 7. 支持多媒体 USB 键盘(Windows、Mac 及 Sun) 8. 支持外接式 USB 鼠标	1	套	迈拓维矩	广州	广州市迈拓维矩电子有限公司	4950	4950

19	监控接入交换机	LS-5024P V5- EI- PWR	1. 24 口全千兆二层 WEB 网管 POE 企业级网络交换机。 2. 传输速率 10/100/1000Mbps。 3. 交换容量: 192Gbps。 4. 包转发率:42Mpps。 5. 整机最大输出:190W。 6. 24 个千兆电口+4 个千兆光口	6	个	H3C	浙江	新华三技术有限公司	2680	16080
20	数据接入交换机	LS-5024P V5- EI- PWR	1. 24 口全千兆二层 WEB 网管 POE 企业级网络交换机。 2. 传输速率 10/100/1000Mbps。 3. 交换容量: 192Gbps。 4. 包转发率:42Mpps。 5. 整机最大输出:190W。 6. 24 个千兆电口+4 个千兆光口	4	个	H3C	浙江	新华三技术有限公司	2680	10720
21	高清全景摄像机	DS-2CD2125FDV 2-IS 2.8mm	1.200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机; 2.最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR; 0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR; 3.快门 1/3 秒至 1/100,000 秒; 4.镜头 4mm, 水平视场角:90° (2.8mm 可选); 5.支持三轴调节: 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转 0°~355°; 6.宽动态范围 120dB; 7.帧率 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720); 8.支持智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析; 9.ROI 支持三码流分别设置 1 个固定区域; 10.存储功能 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (128G)断网本地存储,NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持); 11.智能报警: 越界侦测, 区域入侵侦测, 场景变更侦测, 人脸侦测, 虚焦侦测, 物品遗留侦测, 物品拾取侦测, 非法停车侦测, 人员聚集侦测, 徘徊侦测	92	台	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	650	59800

			测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,音频异常侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错; 12. 具有 1 对音频输入 (Line in) /输出接口 (插线式)、2 对报警输入/输出 (三极管: 超过 30 毫安建议加继电器) 接口; 13. 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结); 14. 电源供应 DC12V±25% ; 15. 功耗 8W MAX (ICR 切换瞬间 7W MAX) ; 16. 红外照射距离 10-30 米; 17. 防护等级 IP67; 18. 防暴等级 IK10 19. 快门: 1/3s—1/100, 000s 20. 日夜切换模式: ICR 红外滤片式							
22	摄像机电源	DS-2FA1220-DL-H	1. 达到 V5 能效等级 2. 支持 AC180~260V 电压供电 3. 支持 DC12V2A 输出 4. 负载调整率: ±5% 5. 纹波/噪声: 120mVp-p	92	个	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	35	3220
23	拾音器	DS-2FP4021-MD	1. 采用 ECM 麦克风阵列,远到 10 米 360° 全范围宽频语音享受; 2. 内置 DSP 音频处理器; 3. 自适应主动噪音消除算法; 4. 全金属结构加外围网板结构设计,带 ED 指示灯; 5. 内置前置放大电器,可直接驱动有源音箱、耳机; 6. 拾音距离不低于 60 平方米/连续可调	3	个	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份	420	1260

			7. 灵敏度 -41dB 8. 频率响应 100Hz~16KHz (1kHz@94Db SP) 9. 指向特性 全指向性 10. 信噪比 75dB 11. 动态范围 85dB 12. 承受音压 120dB S.P. 13. 输出阻抗 600 欧姆非平衡 14. 输出信号幅度 0dBu(1kHz@94Db SP) 15. 麦克风 ECM 麦克风阵列, -41dB 16. 信号处理电路 DSP 处理器, ANC AGC EQ 算法 17. 保护电路 雷击保护、信号错接保护 18. 驱动能力 线性驱动 0.5W, 可直连 DVR、耳机、有源音箱 19. 电源电压 直流稳压电源 DC 12V (9V--15V)					有限公司		
24	声光警示灯	DS-PS1-R	1. 工作电压 DC12V; 2. 防火 ABS 阻燃外壳; 3. 红色或蓝色; 4. 工作电流≤300MA; 5. 连续工作时间 45 分钟; 6. 闪灯次数(分钟): 200±30 7. 声压(dB) 105dB/m	1	个	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	90	90
25	声光警示灯电源	DS-2FA1220-DL-H	1. 支持 AC180~260V 电压供电 2. 支持 DC12V2A 输出	1	个	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术	35	35

								股份有限公司		
26	总线制单防区模块	DS-19M01-SO	1. 用于连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用 8.2K 终端（EOL）电阻监测触点，可与兼容的多路复用扩展模块配合使用，并占用系统上的一个扩展防区 2. 可输出 1 组常开（NO）和常闭（NC）开关量信号，并占用总线系统上的一个扩展继电器 3. MBUS 总线不分极性	1	个	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	350	350
27	人脸识别终端一室内 外通用（含电源）	DS-K1T67-2M	1、外观参数：7 寸 LCD 触摸显示，支持 200 万像素双目摄头 2、设备容量：支持 50000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间<0.2S/人，支持 50000 张卡片，50000 条记录； 3、认证方式：人脸门禁功能（同时支持刷卡、密码组合认证） 4、通讯方式：上行通讯为 TCP/IP，；支持外接 RS485，Wiegand 副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根 34/26； 5、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 6、输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个； 7、工作电压：DC 12V/3 8、产品尺寸：186×103×21mm	28	个	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	3960	110880
28	门禁控制系统一电磁锁版	HLK-DFPJ-A-01	1. 电插锁*1； 2. 点动开门按钮*1； 3. 12V2A 电源*1； 4. 含配套控制软件	18	个	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息	1980	35640

			5. 实现功能：与人脸门禁终端配合使用进行门禁控制					技术有限公司		
29	安全运维审计系统	HT-OMA-YH500-6C	1. 6 个电口，含系统软件平台及 50 个可管理设备数，支持旁路、双机、集群方式部署； 2. 支持 SSH/RDP/Telnet/VNC 动态智能命令识别、监控、屏幕录相及回放，支持 oracle/ftp/web 的审计、命令识别及回放，支持 Linux/Unix/网络设备的配置文件审计功能，支持单点登录、密码托管及设备密码管理。	1	台	慧天云海	济南	济南慧天云海信息技术有限公司	38610	38610
30	日志审计系统	HT-LAS-YH1000	1. 硬盘 2T； 2. 内存 8G； 3. 签到电口 6 个； 4. 单个磁盘可扩展至 4T； 5. 支持 55 个日志源； 6. 平均日志处理能力 2000 个； 7. 最大处理能力 4000 个； 8. CONSOLE 口 1 个。	1	台	慧天云海	济南	济南慧天云海信息技术有限公司	48510	48510
31	室内全彩 LED 显示屏	JH-P1.8	1. 点间距：1.875mm。 2. 箱体分辨率（宽×高）：320 点×180 点。 3. 箱体显示比例 16:9。 4. 支持前维护。 5. 亮度（色温 6500K）：600cd/m ² （0-1000 可调节）。 6. 点密度：284444 点/m ² 。 7. 水平视角/垂直视角：160°/160°。	11.34	平米	嘉河	深圳	深圳市嘉河天成科技有限公司	21200	240408

			8.平整度：0.1mm。 9.发光点中心距偏差：<1%。 10.亮度均匀性：99%。 11.色度均匀性：±0.003 Cx,Cy 之内。 12.对比度：5000:1。 13.颜色处理位数：16bit。 14.灰度级别：65536。 15.驱动方式：恒流驱动。 16.低亮高灰：刷新率≥3840Hz 时，100%亮度，灰度≥16bit。 17.刷新率≥3840Hz 时，50%亮度，灰度≥14bit。 18.刷新率≥3840Hz 时，20%亮度，灰度≥12bit。 19.前后左右 1 米噪音<18db。 20.换帧频率：50/60 Hz。 21.屏体色温：2000-15000K 可调。 22.矫正：支持亮度与色度逐点校正。 23.校正数据存储在模块里，可逐点校正、色度校正。 24.峰值功率：600W/m²。平均功率：200W/m²。 25.工作电压：AC：110V~240V（50/60 Hz）。 26.LED 典型寿命 10 万小时。							
32	视频拼接处理器	JH-L900-H2	1.含机箱，电源，主控卡、输入、输出卡。4 路 HDMI 输入，9 路 HDMI 输出。	1	套	嘉河	深圳	深圳市嘉河天成科技有限公司	6930	6930

33	发送卡	JH-T100-C04	1.LED 发送盒 2.4 个千兆网口输出。 3.最大带载 230 万像素，最宽 4096 点，最高 2560 点。 4.1 路 HDMI 输入，1 路 HDMI 环通输出，1 路 DVI 输入，最大输入分辨率 1920×1200@60Hz。 5.控制方式，前面板按键/USB 接口上位机。 6.AC100-240V 电源输入。	2	套	嘉河	深圳	深圳市嘉河天成科技有限公司	6534	13068
34	配电箱	JH-PLC/20KW	1.网口/RS485 2.中控控制 3.温度烟雾远程监控 4.语音提示	1	套	嘉河	深圳	深圳市嘉河天成科技有限公司	3715	3715
35	大屏幕系统管理软件	JH-V3.0	1.用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件 2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放 3.支持多页面多分区节目编辑 4.软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画。	1	套	嘉河	深圳	深圳市嘉河天成科技有限公司	6435	6435
36	备件	配套	1.同批次模组 2 张，电源 1 个，接收卡 1 张	1	套	嘉河	深圳	深圳市嘉河天成科	1584	1584

								技有限公司		
37	线材	配套	1. 屏内部电缆线、网线及其他辅线	1	批	嘉河	深圳	深圳市嘉河天成科技有限公司	3465	3465
38	结构组件	定制	1. 钢结构或型材结构，型材包边	11.34	平米	嘉河	深圳	深圳市嘉河天成科技有限公司	2200	24948
39	视频线缆	TH625 T20	1. HDMI 数据线 20 米长	1	条	秋叶原	深圳	深圳市秋叶原实业有限公司	300	300
40	大屏主机	HP 288 Pro	1. 处理器：十一代 i5-11400 2. 内存：8G DDR4 3. 256GB SSD 固态硬盘+1T 机械硬盘	1	台	惠普	中国	中国惠普有限	4455	4455

		G8 Micro tower PC- Z2025 24405 A	4、4G 独显 5、无线键鼠					公司		
数据安全边界设备设施										
1	公检法 安全隔 离与信息交 换系统	HT- GAP30 00- 6C2F	1. 机架式机箱；冗余电源； 2. 内网：6 个 10/100M/1000M 电口（内含 1 个独立管理口，1 个 HA 口）， 2 个千兆光口；2 个 usb 口，1 个 console 口； 3. 外网：6 个 10/100M/1000M 电口（内含 1 个独立管理口，1 个 HA 口）， 2 个千兆光口；2 个 usb 口，1 个 console 口； 4. 数据传输速率 1Gbps；延时 300 μs； 5. MTBF：70,000 小时；最大并发连接数：80,000； 6. 系统内部采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块；内外端机为网络协议终点，彻底阻断各种网络协议，保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开，彻底阻断 TCP/IP 协议以及其他网络协议； 7. 采用基于 linux 内核的多核并行安全操作系统；支持软硬件多核技术；支持双系统冗余架构，可通过 WEB、console 口进行主备系统切换，当主系统发生故障可切换至备系统进行工作； 8. 内、外网分别具有独立的管理接口；提供基于 https 的图形化安全管	3	台	慧天 云海	济 南	济南 慧天 云海 信息 技术 有限 公司	78000	234000

			理，支持用户名/口令、数字证书、U-KEY 等多种认证管理方式；支持用户名/密码+U-KEY、用户名/密码+数字证书等多种双因子认证方式；支持带内管理，可通过业务口进行网闸管理工作；用户可自行选择是否启用带内管理功能； 9、支持配置管理，能够对单独模块及全部模块配置进行配置导入导出；支持设备诊断信息导出；支持许可证下载，方便维护管理；支持内外端机系统时间同步；提供调制工具；支持对网络接口模式进行设定，支持网闸同一侧网络接口桥模式设定或 bonding 设定；支持 MTU 修改，进行灵活部署； 10、支持文件交换、文件交换客户端；支持数据库同步；支持 SQL、ORACLE、DB2、SYBASE 和达梦、人大金仓、神通等国产数据库访问；支持 TCP、UDP 协议定制；支持邮件穿透；支持文件交换病毒过滤；支持日志审计功能；支持双机负载功能。							
2	数据边界安全网关	SG-6000-P915	1. 机架设备，硬件符合国家标准 GB/T17626.5 第三级或以上标准；采用 64 位 MIPS 多核架构，非 x86 架构，操作系统采用具有自主知识产权的 64 位多核并行安全操作系统； 2. 配备 9 个千兆电口；支持双冗余交流电源；吞吐量：2Gbps，AV 吞吐量：500Mbps，IPS 吞吐量：500Mbps，IPsecVPN 吞吐率：700Mbps；最大并发连接数：100 万；最大 IPsecVPN 隧道数：2000，每秒新建会话：2.5 万，SSL VPN 并发用户数标配 8 个，可扩展到至 500 个； 3. 要求设备支持 HA 高可用性，支持主备、主主部署模式；其中为了节省公网 IP 使用，主备、主主模式不可采用 VRRP 技术实现，要求在主备、	6	台	山石网科	北京	北京山石网科信息技术有限公司	39000	234000

		主主模式下支持接口、安全防护等配置内容的同步，包括增加、删除、改动等；支持主备、主主模式下的会话同步，要求在主备、主主模式下，设备可以通过接口状态、Ping、ARP、HTTP、DNS 请求和 TCP 端口的 6 种方式同时探测被监控链路的健康状态，且每种方式可以自定义权重，自动发现故障链路并自动快速切换，防止业务长中断； 4. 要求具备 NAT 功能，源 NAT 转换要求支持公网 IP 可用端口扩展技术，要支持将单个公网 ip 可用端口扩大 10-16 倍；要求具备 NAT 转换地址池 IP 地址可用性分析功能，避免因 NAT 地址无法使用导致业务中断；要求具备 NAT 转换的可用端口资源利用率告警功能，支持设备主动发送告警信息通知管理员；具备设备透明桥接部署时实现 NAT 转换功能； 5. 支持对文件类型过滤，至少基于包括 doc、docx、exe、ppt、pptx、rar、txt、xls、xlsx、pdf、zip 等 11 种文件类型过滤；支持基于国家地理位置设置安全策略；具有防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量；支持 IP 威胁情报库，将互联网的 IP 分为僵尸主机、代理服务器、垃圾邮件发送者、暴力破解攻击者、失陷主机、Tor 节点、扫描发起者、DDoS 攻击者等，并可基于以上分类分别进行阻断、记录日志等操作，从而在网络边界过滤掉来自互联网的 attack；为发现内网僵尸主机的外联行为，设备须支持僵尸网络 C2 防御功能，基于 HTTP、DNS、TCP、DNS 隧道检测、DGA 检测，基于 DNS 进行威胁检测时，须支持 Sinkhole 地址替换功能； 6. 要求可通过 Ping、ARP、HTTP、DNS 请求和 TCP 端口的 5 种方式同时探测被监控链路的健康状态，自动发现故障链路并自动快速切换，防止业务长中断；支持基于多出口的 DNS 代理功能，可根据配置实现对不同							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		外网线路的 DNS 服务器地址管理，当一条链路出现故障时，流量自动切换到其他链路的同时将 DNS 服务器进行切换，避免出现跨运营商解析而导致访问变慢或中断；支持基于源接口、源地址、目的地址、域名等维度进行 DNS 代理或劫持； 7. 支持 SmartDNS 功能注：SMARTDNS 功能实现当外部用户访问内部服务器时，联通用户解析到的域名 IP 为联通地址，电信用户解析到的域名 IP 为电信地址；支持针对目的地址或子网实时探测，根据链路延时、丢包和抖动用自适应算法选出质量最优质链路；支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路系统对各出口的流量带宽进行实时监测，当自身接口的流量带宽超过配置的阈值时，新建会话的流量将不再从这个接口转发。当此接口的流量带宽回落到正常值以下时，新建会话的流量再恢复从这个接口转发；具备 GRE 和 GRE over IPsec，IPsec VPN、SSL VPN、L2TP VPN 功能，无需 licence 扩展； 8. 支持 SSLVPN 双因素认证(用户名/口令+USB-Key 或用户名/口令+短信验证码)；支持 SSL VPN 资源列表发布，用户可以通过点击链接直接访问内部资源；支持对登录 SSLVPN 的用户端系统进行端点安全检查，至少包括文件路径、运行进程、安装服务、运行服务、防火墙、防间谍软件、防病毒软件、自动更新、注册表键值、系统版本、系统补丁、浏览器版本、浏览器安全级别设置等方面； 9. 支持每个虚拟防火墙可自定义 CPU 资源、会话数、策略数、安全域数、源 NAT 数、目的 NAT 数、IPSECVPN 隧道数、会话限制规则数、IPS 功能、URL 功能、关键字类别、威胁日志等；支持为每个虚拟防火墙的 CPU 资源、会话数、策略数、安全域数、源 NAT 数、目的 NAT 数、IPSECVPN							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			18. 支持与第三方的城市热点认证设备联动，实现实名审计方案，提供与城市热点联动的证明文件；实际配置通过智能移动终端安装 APP 的方式对设备进行管理，APP 可通过扫描二维码方式简便安装，手机 APP 软件可实现设备移动运维，支持对设备状态、流量、攻击的信息进行分析查看；通过手机 APP 在云端自动完成巡检功能实配通过智能手机安装 APP 的方式对设备进行管理，APP 可通过扫描二维码方式简便安装，手机 APP 软件可实现设备定期移动运维，包括设备云巡检，对设备状态、流量、攻击的信息进行分析查看；							
3	前置/后置服务器	2288H V6	1.CPU: Intel Xeon 4310*1; 2.内存: 32GDDR4 内存*1; 3.硬盘: 2TB SATA (企业级)*2; 4.RAID: 支持 RAID0/1; 5.网络: 双口千兆*1; 6.电源: 双电	6	台	超聚变	中国	超聚变数字技术有限公司	28500	171000
市级跨部门涉案财物管理系统										
1	涉案财物跨部门管理平台中心库房运营管理平台	V3.0	1. 具有中心库房运维的功能，建设与中心场所各楼层实际对应库房、区域，实现场所库房信息化管理，建立楼层、库房、区域逻辑关系； 2. 具有涉案财物信息登记、实物拍照的功能，登记信息包括押运车信息、押运人信息、财物信息； 3. 具有涉案财物清单打印、标签关联的功能； 4. 具有涉案财物区域选择，分配入库的功能； 5. 具有涉案财物调用出库，处置出库的功能； 6. 具有物品进出库房自动拍照与上传的功能； 7. 具有涉案财物移库的功能，将当前区域的涉案财物移动到其他区域；	1	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	545000	545000

			8. 具有各区域货架结构维护，模板维护，容量维护的功能； 9. 具有涉案财物业务管理大屏展示的功能，在大屏展示场所各个区域空间图，场所视频图，功能区温湿度，各区域涉案财物数量，出入库流水，涉案财物处置情况等； 10. 具有涉案财物场所视频监督的功能，根据楼层展示各区域的视频监控，可以查看当前视频、历史视频等； 11. 具有消息体系的功能，包括预警、告警、待办提醒等，具体包括保管超期预警、保管超期告警、异常出库告警、温湿度异常告警、待入库提醒、待出库提醒、待押运取货提醒等； 12. 具有数据查询的功能，包括库房查询，涉案财物类别查询，车辆查询，存储单位查询； 13. 具有数据统计的功能，包括库房统计，出入库流水统计，入库统计、处置统计、存储单位统计； 14. 具有盘点结果展示的功能，考察系统能够展示盘点结果（盘点任务标识、所属区域、所属库房、应有财物、实际存在、异常情况、缺失财物、财物名称、库位、缺失原因）的功能； 15. 具有示证应用，包括示证任务建立、示证类型，示证有效期、示证图片查看、示证视频查看； 16. 具有违规出库告警的功能，对涉案财物违反审批流程出库时，显示违规出库位置，并进行现场抓拍，门禁通道单元进行声光告警的功能； 17. 具有日志查询的功能，具有操作日志展示（登录账号、用户姓名、用户 IP、操作时间、操作内容、操作类型）的功能；							
2	涉案财物跨部	V3.0	1. 具有层级管理，实现下级机构直接应用，系统自动将数据汇聚到上级机构，实现远程监管的目标；支撑全市层级建设，实现市区县办案单位二级部署，三级监管；	1	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科	245000	245000

	门管理平台政法委业务监管平台		2. 实现公检法机构联动，业务数据统一汇聚到政法委，由政法委进行分发，实现数据互联互通，行政案件涉案财物、刑事案件涉案财物业务横向贯穿流通，达到闭环管理； 3. 具有数据监管的功能，实现对管辖下各区公检法及中心库房的数据监管、业务监管； 4. 具有数据查询的功能，包括库房查询，涉案财物类别查询，车辆查询，存储单位查询； 5. 具有数据统计的功能，包括库房统计，出入库流水统计，入库统计、处置统计、存储单位统计； 6. 具有日志查询的功能，具有操作日志展示（登录账号、用户姓名、用户 IP、操作时间、操作内容、操作类型）的功能； 7. 具有数据监管驾驶舱功能，展示管辖各个机构的案件数据、财物数据、钱款数据，各办案单位的数据，公检法业务移送数据，涉案财物处置数据等，可通过地图进行轮播展示；					信息技术有限公司		
3	涉案财物跨部门管理平台公安业务系统	V3.0	1. 具有执法闭环系统内案件信息关联的功能，复用案件信息，进行 24 小时入库监测； 2. 具有涉案财物添加的功能，能够添加涉案财物信息（名称、种类、规格、数量、重量、型号、特征、持有人姓名、持有人身份证号、持有人住址、持有人联系方式、备注信息），并与案件信息（案件编号、案件名称、案件性质、发案时间、标准案别、案发地域、管辖派出所、案发处所、办案单位、立案办案人、发案地详址、简要案情，财物扣押时间、财物扣押原因、保存方式、保存期限、财物扣押批准人）进行关联的功能；	1	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	153200	153200

			3. 具有申请财物出库（提取方式、调用事由、归还期限、出库原因）的功能； 4. 具有涉案财物移送，管辖权移交的功能，包括跨部门上下级单位间的管辖权移交，移送方式包括移送实物、移送照片、移送清单、未移送； 5. 具有对案件审判完毕对涉案财物进行处置申请的功能（返还、回收、变卖/拍卖、重新入库、随案移送、上缴国库、销毁、发还事主、其他）； 6. 具有权限审批的功能，包括涉案财物调用出库申请、涉案财物清库处置申请、移送管辖权移交； 7. 具有日志查询的功能，具有操作日志展示（登录账号、用户姓名、用户 IP、操作时间、操作内容、操作类型）的功能。 8. 具有消息提醒功能，包括保管到期、处置提醒、调用超期等； 9. 具有分类统计的功能，能够对涉案财物数量进行分类统计（区域名称、毒品、凶器、信用卡、交通工具、赃物、其它）的功能。 10. 具有统计报表展示功能，对涉案财物进行统计、报表展示，并能够以入库时间、财物状态（财物登记、财物入库、申请出库、财物出库、财物清库）对统计数据进行筛选、导出的功能； 11. 具有安全管理中心，具有机构、用户、角色自定义配置，支撑资源维护功能，实现层级机构关联，层级权限管理。							
4	涉案财物跨部门管理平台检察业务系统	V3.0	1. 具有对公安机关涉案财物管辖权关联的功能，包括财物管辖权移交接收，财物管辖权移交不接收、原因信息； 2. 具有涉案财物移送，管辖权移交的功能，包括跨部门上下级单位间的管辖权移交，移送方式包括移送实物、移送照片、移送清单、未移送； 3. 具有权限审批的功能，包括涉案财物管辖权移交；	1	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	79800	79800

			4. 具有日志查询的功能，具有操作日志展示（登录账号、用户姓名、用户 IP、操作时间、操作内容、操作类型）的功能。 5. 具有消息提醒功能，包括涉案财物管辖权待处理、待审批等； 6. 具有分类统计的功能，能够对涉案财物数量进行分类统计功能。 7. 具有统计报表展示功能，对涉案财物进行统计、报表展示，并能够以入库时间、财物状态对统计数据筛选、导出的功能。					公司		
5	涉案财物跨部门管理平台法院业务系统	V3.0	1. 具有对检察院涉案财物管辖权关联的功能，包括财物管辖权移交接收，财物管辖权移交不接收、原因信息； 2. 具有涉案财物移送，管辖权移交的功能，包括跨部门上下级单位间的管辖权移交，移送方式包括移送实物、移送照片、移送清单、未移送； 3. 具有权限审批的功能，包括涉案财物处置类型更新； 4. 具有日志查询的功能，具有操作日志展示（登录账号、用户姓名、用户 IP、操作时间、操作内容、操作类型）的功能。 5. 具有消息提醒功能，包括涉案财物管辖权待处理、涉案财物处置类型更新等； 6. 具有分类统计的功能，能够对涉案财物数量进行分类统计功能。 7. 具有统计报表展示功能，对涉案财物进行统计、报表展示，并能够以入库时间、财物状态对统计数据筛选、导出的功能。	1	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	79800	79800
6	涉案财物跨部门管理平台财政业务系统	V3.0	1. 具有对处置结果为上缴国库涉案财物信息查询的功能 2. 具有对处置进度进行催办的功能 3. 具有接受处置结果为上缴国库涉案财物处置报告接收的功能	1	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	49000	49000

7	涉案财物跨部门管理平台公检法业务流转中间件	V3.0	1. 政法委业务中间件 1) 数据摆渡, 公安-政法委数据流转中间件, 将公安业务内移送起诉的涉案财物信息和出入库状态信息流转至政法委监管平台, 供检察院使用; 2) 政法委-中心库房数据摆渡中间件, 将中心库房的涉案财物整体数据(存储、入库、出库等)传给政法委, 以便进行中心库房整体监管; 2. 公安业务中间件 1) 公安-政法委数据流转中间件, 将公安业务内移送起诉的涉案财物信息和出入库状态信息流转至政法委监管平台, 供检察院使用; 2) 公安-中心库房数据摆渡中间件, 将公安业务内财物预约押运信息, 涉案财物信息流转至中心库房平台, 供中心库房管理使用, 并将中心库房涉案财物出入库状态反馈检察院业务子系统中; 3. 检察院业务中间件 检察院-政法委数据流转中间件, 将检察院业务内起诉的涉案财物信息流转至政法委监管平台, 供公安、法院使用; 公安-中心库房数据摆渡中间件, 将检察院业务内财物预约押运信息, 涉案财物信息流转至中心库房平台, 供中心库房管理使用, 并将中心库房涉案财物出入库状态反馈检察院业务子系统中; 4. 法院业务中间件 法院-政法委数据流转中间件, 将法院业务内起诉的涉案财物信息流转至政法委监管平台, 供公安、检察院使用; 法院-中心库房数据摆渡中间件, 将法院业务内财物拍卖场所预约信息, 涉案财物信息流转至中心库房平台, 供中心库房管理使用, 并将中心库房涉案财物出入库状态反馈法院业务子系统中;	1	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	98900	98900
8	涉案财物跨部	V3.0	1. 涉案财物管理中心场所 3D 建模的功能, 包括区域 3D 建模, 根据各楼	1	套	海邻科	哈尔	哈尔滨海	107850	107850

	门管理平台场所 3D 展示		层各区域的实际结构进行场所结构绘制，生成 3D 模型；柜子 3D 建模， 根据各类型的柜子、架子生成 3D 模型；物品 3D 建模 根据各类型的物品，生成 3D 模型； 2. 具有场所 3D 展示的功能，包括 3D 展示，根据场所 3D 模式展示各区域、柜子，可进行区域、柜子钻取查看；详情展示，各区域、柜子具有数量预览展示，点击后可查看物品详情列表； 3. 具有场所告警管理的功能，包括告警管理，针对各楼层、各区域异常情况进行告警弹窗提醒，展示当前的摄像头图像； 4. 具有场所视频展示的功能，包括场所视频，展示各楼层、各区域的摄像机，点击摄像机显示当前区域的实时视频； 5. 具有图层控制的功能，包括图层控制，控制各楼层的摄像机、柜子名称是否显示；场所设备控制，照明、温控设备控制，各功能室照明开关、温控开关 6. 具有安防监控设备控制维护的功能，具有配置各个区域摄像机、门禁的功能；				滨	邻科信息技术有限公司		
9	涉案财物跨部门管理平台涉案财物数据区块链	V3.0	1. 当业务段发起业务操作（涉案财物属性登记、入库、出库、处置、移送）请求时，区块链服务验证本次请求的合法性； 2. 区块链服务将涉案财物业务操作数据（涉案财物属性登记、入库、出库、处置、移送）解析为标准的区块链格式，并将本次数据提交事务并将数据存入到数据库，完成本次业务上链请求的记录。记录落库之后，区块链服务查询上次上链数据 HASH，并通过数据通过预设规则进行转换并生成新的 HASH、摘要等； 3. 区块链服务将生成的数据（HASH、摘要等）进行数字签名（进行唯一标识）并生成区块。区块链服务通过 P2P 广播机制将区块（数据体、时	1	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨邻科信息技术有限公司	348000	348000

		1. 应用管理用于维护场所内接入的应用服务，应用管理页面以列表形式展示，其中列表项包含名称、应用类型、ID、启用状态、IP、运行状态和操作项（启用、禁用、编辑、删除），列表左侧为树形结构展示，用于区分场所被不同区域间的设备。 2. 设备通过 MQTT 消息通道自动注册。 五、模板管理 1. 动态创建场所内智能柜基础模板，真多场所内不同的智能柜可动态添加柜子大小和样式。模块以列表形式展示其中列表项包含模板名称和 操作项（删除、编辑、预览），操作者可根不同的箱子配置箱号、长度、宽度、横/纵向和展示的大小。 六、智能柜管理 1. 通过选择模板管理中配置的智能柜模板进行组合管理，针对不同场所内的智能柜类型，动态组合已达到设配各类设备的接入。 七、配置表单 1. 根据系统管理中自定义表单中动态配置的资源项进行配置，各系统之间配置独立，针对不同项目可进行无约束的扩展添加，已适配不同场景下的各类功能约束。 八、自定义表单 1. 对场所的基础信息、硬件约束、软件对接、软件功能约束和告警进行配置管理。 2. 提供子系统快速增加配置项，表单可动态创建输入框、选择框、多选框、单选框、开关、日期选择框等元素组件，子系统可根据配置需求动态创建。 九、应用日志 1. 列表形式展示，可分析系统内接入的服务状态记录，用户排查场所内服务的运行状态，以达到快速响应、解决异常设备。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			十、操作日志 1. 显示系统日志，可根据日期和操作者进行筛选。日志为系统操作日志，其中对所有访问者和外部调用者操作均有记录，记录内容包含时间、操作人、动作、对象类型和详情，详情中包含完整的访问者信息。 十一、字典管理 1. 字典项管理用于维护运维中心系统的键、值数据，支持列表展示，列表包含字典名称、字典编码和操作时间与操作项（删除、变价、添加子项）。 2. 列表左侧为树形结构列表，可通过树形列表下钻查看字典信息。 十二、法律文书管理 1. 支持列表展示，列表包含法律文书类型、标题、操作人、操作时间和操作项（查看、编辑、删除），其中添加包含，位数类型、标题和法律内容。模块用于维护公共基础法律法规数据，提供子系统查询展示。 十三、帮助管理 1. 帮助管理为辅助子系统使用功能，可通过创建方式对问题进行添加与解答，已帮助操作这快速对系统使用进行掌握。							
12	涉案财物跨部门管理平台安全中心	V1.0	一、用户管理 1. 实现用户的基础信息维护，建立用户与机构的关系对应，建立用户与角色的关系对应。 2. 支持列表展示，列表包含姓名、警号、身份证号、所属机构、角色、状态、操作时间和操作项（启用、禁用、编辑、删除、授权），列表左侧为机构树展示，可根据机构进行用户筛选。 3. 页面支持添加、修改、删除、导入和导出，其中用户添加包含所属机构、姓名、警号、身份证号、密码、联系方式、行政身份、角色、用户权限、管辖机构、启用状态等。	1	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	195000	195000

		二、机构管理 1. 实现机构的基础信息维护，完成机构的层级关系对应。 2. 支持列表展示，列表包含机构名称、机构简称、机构编码、操作时间和操作项（删除、编辑、添加子机构）。列表左侧为机构树结构展示。 3. 页面支持添加、导入和导出，其中添加项包含机构名称、机构简称、机构编码。 三、日志管理 1. 显示系统日志，可根据日期和操作者进行筛选。 2. 日志为系统操作日志，其中对所有访问者和外部调用者操作均有记录，记录内容包含时间、操作人、动作、对象类型和详情，详情中包含完整的访问者信息。 四、应用管理 1. 应用管理用于维护所有接入系统的的管理，当新增应用系统时可通过应用管理进行添加，进行快速接入对接。 2. 应用管理支持列表展示，列表包含应用名称、应用编码、应用 IP、http 地址、操作时间和操作项（编辑、删除、清空）。 3. 其中应用添加包含应用名称、应用 ip 和 http 地址项。 五、字典管理 1. 字典项管理用于维护安全中心系统的键、值数据，支持列表展示，列表包含字典名称、字典编码和操作时间与操作项（删除、变价、添加子项）。 2. 列表左侧为树形结构列表，可通过树形列表下钻查看字典信息。 六、登录方式 1. 登录方式用于控制系统登录范围，其中包含帐号和密码、PKI 登录及两者均可，通过不同配置可开启、关闭不同的登录方式。 七、资源管理								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			1. 实现各系统的信息维护, 包括系统名称、菜单信息、资源编码的维护, 完成角色与系统功能的配置, 建立对应关系, 完成资源自定义配置。 八、角色管理 1. 实现角色的基础信息维护, 用于建立角色与用户的关联关系, 完成资源的配置服务。							
13	涉案财物跨部门管理平台山东省政法委平台对接	V3.0	1. 按照中共山东省委政法委员会《涉案财物集中管理信息平台》接口标准与业务数据标准完成对接。	1	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	20000	20000
14	涉案财物跨部门管理平台闭环系统对接	V3.0	1. 复用执法闭环系统的案件信息、文书信息、财物信息, 同时可以通过文书信息进行涉案财物 24 小时入库时限监测, 以及案件销案物品处置提醒; 2. 支持将涉案财物系统的物品详细信息、存储信息、流转信息上传给执法闭环系统(满足山东执法综合应用平台涉案财物管理模块数据接口标准), 便于执法闭环做整体业务监管。	1	套	海邻科	哈尔滨	哈尔滨海邻科信息技术有限公司	30000	30000
15	涉案财物跨部门管理平台视频接入平台	iVMS-3000C-H16/LISC	1. 包含: 150 路摄像头管理能力 2. 支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理 3. 包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警、违停球接入等功能 4. 支持前端编码设备的集中管理	1	套	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份	30000	30000

		5. 支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能 6. 并发取流数量：1000 7. 支持电视墙管理数量：10 8. 支持解码设备管理数量：120 9. 可用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629），提供支持其他联网标准的扩展能力 10. 级联层级数量：3 11. 下级最大接入量：15 12. 上级最大接入量：5					有限公司		
合计	8575863 元								

电子化政府采购
山东省财政厅监制



电子化政府采购
山东省财政厅监制



电子化政府采购
山东省财政厅监制



电子化政府采购
山东省财政厅监制

