合同编号: 2022127-OUCHQ

中国海洋大学物资设备采购合同书

采购项目编号 <u>OUC-HW22-ZB032</u>

甲方:<u>中国海洋大学</u>

乙方: 南京中肯酒店设备有限公司

签订地点:中国海洋大学____

合同编号:___

设备使用人: <u>史安林(HQ06011)</u>

使用人联系方式: _13573240664

使用单位:饮食服务中心

甲乙双方在平等自愿的基础上,经充分协商,签订本合同。

一、采购货物清单:

	采购货物清单: 「		10	len OS		
序号		货物信息				
	名称	冰激凌机				
	产地	佛山	品牌型号	乐创 590*540*1360mm		
	单位	台	数量	2.0 单价 (CNY)	9990.0	
	规格技术参数:	++ ← → → → ¬ ¬	エナビュールをフロント	a th IT : 22007) .	
1.整机加厚不锈钢材质,立式三头,顶板无缝设计。 2.电压:220V, 3.功率 2.4KW,铜线电机。 4.制冷量:20L以上/H,膨化率 28-40%。 5.一键解冻,化,减少等待时间,带可视化智能显示屏。 6.环保型环戊烷发泡,304 不锈锅容量不低于 5L*2.7.防潮双蛋筒架。 8.一键全自动清洗。 9.智能空气开关。						
	售后服务及其它 7*24小时热线技术	: 文持;接到报修电	话后 30 分钟内	工程师到达现场	51.	
	名称	冰激凌展示柜				
	产地	浙江	品牌型号	凯普顿 1200*800*	1500mm	
	产地单位	浙江 台	品牌型号 数量	凯普顿 1200*800* 1.0 单价(CNY)		
2	单位 规格技术参数: 1.风冷,外框、户 簧门铰链;压缩机	台 內胆均为 304 不锈钢	数量]; 2.全铜管蒸 3.电源 220V/5		17500.0 露功能,强	
2	单位 规格技术参数: 1.风冷,外框、户 簧门铰链;压缩机 R404A,输入功率 售后服务及其它	台 內胆均为 304 不锈钢 品牌:恩伯拉克。 282W。温度范围-	数量 3.电源 220V/5 16℃~-22℃	1.0 单价 (CNY)	17500.0 露功能,强	
2	单位 规格技术参数: 1.风冷,外框、户 簧门铰链;压缩机 R404A,输入功率 售后服务及其它	台 內胆均为 304 不锈钢 品牌:恩伯拉克。 282W。温度范围-	数量]; 2.全铜管蒸 3.电源 220V/5 16℃~-22℃ 活后 30 分钟内	1.0 单价 (CNY)	17500.0 露功能,强	
	单位 规格技术参数: 1.风冷,外框、户 簧门铰链;压缩机 R404A,输入功率 售后服务及其它 7*24小时热线技术	台 內胆均为 304 不锈钢 品牌:恩伯拉克。 282W。温度范围-	数量]; 2.全铜管蒸 3.电源 220V/5 16℃~-22℃ 活后 30 分钟内	1.0 单价 (CNY) 发器,电子温控箱体除 50HZ,电流 1.8A,制冷 工程师到达现场	37500.0 露功能,强	

1.风冷,外框、内胆均为 304 不锈钢; 2.全铜管蒸发器,电子温控箱体除露功能,弹簧门铰链;压缩机品牌:恩伯拉克 3.电源 220V/50HZ,电流 1.8A,制冷剂 R404A,

四日:为



当诗大楼





子号	货物信息				
	输入功率 282W。	温度范围-16℃ ~-22	2°C		
	售后服务及其它 7*24小时热线技	: 术支持;接到报修电 [:]	话后 30 分钟内	工程师到达现场	
	名称	-1	吊顶式圆		-3
	产地	南京	品牌型号	中梓 直径 15	5mm
	单位	台	数量	14.0 单价 (CNY)	1420.0
4	CROST E.C.,	2.电压:220V,颜色 5.总长度:356mm-18		上 方式:可伸缩式直杆带	吸盘。 4
	售后服务及其它 7*24小时热线技	: 术支持;接到报修电	话后 30 分钟内	工程师到达现场	
	名称		风	幕机	
	I		│ Ⅰ牌型号	 中梓 L=1000	mm
	产地	南京	нилт — ј		
5	单位 规格技术参数: 1.全金属不锈钢タ 开关; 3.采用优	台 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	数量 易于清洁、防火	2.0 单价 (CNY) 性能高; 2.采用全新资风力强劲,超大风量,	控或控式
5	单位 规格技术参数: 1.全金属不锈钢外 开关; 3.采用优 和特殊安装场合。 售后服务及其它	台 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	数量 易于清洁、防火 持续运行; 4.	2.0 单价 (CNY) 性能高; 2.采用全新资 风力强劲,超大风量,	控或控式
5	单位 规格技术参数: 1.全金属不锈钢外 开关; 3.采用优 和特殊安装场合。 售后服务及其它	台 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	数量 引于清洁、防火持续运行; 4. 活后 30 分钟内	2.0 单价 (CNY) 性能高; 2.采用全新资 风力强劲,超大风量,	控或控式
5	单位 规格技术参数: 1.全金属不锈钢外 开关; 3.采用优 和特殊安装场合。 售后服务及其它 7*24 小时热线技	台 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	数量 引于清洁、防火持续运行; 4. 活后 30 分钟内	2.0 单价(CNY) 性能高; 2.采用全新资风力强劲,超大风量, 这	」 養 <mark>控或控式</mark> 满足高要⋝
5	单位 规格技术参数: 1.全金属不锈钢外 开关; 3.采用优 和特殊安装场合。 售后服务及其它 7*24小时热线技术	台 大元和配件,环保且易 化电机,性能可靠, : 术支持;接到报修电	数量 费量 持续运行; 4. 活后 30 分钟内 风	2.0 单价(CNY) 性能高; 2.采用全新资风力强劲,超大风量, 这工程师到达现场	满足高要 习
5	单位 规格技术参数: 1.全金属不锈钢外开关; 3.采用优和特殊安装场合。 售后服务及其它7*24小时热线技术名称 产地单位 规格技术参数: 1.全金属不锈钢外	台 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	数量 表于清洁、防火持续运行; 4. 活后 30 分钟内 风 品牌型号 数量 表于清洁、防火	2.0 单价(CNY) 性能高; 2.采用全新通风力强劲,超大风量,这 工程师到达现场 幕机 中梓 L=1600	接控或控式 满足高要系 加m 1485.6
	单位 规格技术参数: 1.全金属不锈钢外开关; 3.采用优和特殊安装场合。 售后服务及其它7*24小时热线技术 名称 产地 单位 规格技术参数: 1.全金属系采用优和特殊安装场合。 售后服务及其它	台 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	数量 表于清洁、防火持续运行; 4. 活后 30 分钟内 风 品牌型号 数量 表于清洁、防火持续运行; 4.	2.0 单价(CNY) 性能高; 2.采用全新资风力强劲,超大风量, 某机 中梓 L=1600 1.0 单价(CNY) 性能高; 2.采用全新资风力强劲,超大风量,	接控或控式 满足高要系 加m 1485.6
	单位 规格技术参数: 1.全金属不锈钢外开关; 3.采用优和特殊安装场合。 售后服务及其它7*24小时热线技术 名称 产地 单位 规格技术参数: 1.全金属系采用优和特殊安装场合。 售后服务及其它	台 大売和配件,环保且易 化电机,性能可靠, : 术支持;接到报修电 南京 台 大売和配件,环保且易 化电机,性能可靠,	数量 引于清洁、防火 持续运行; 4. 活后 30 分钟内 风 品牌型号 数量 引持续运行; 4. 活后 30 分钟内	2.0 单价(CNY) 性能高; 2.采用全新资风力强劲,超大风量, 某机 中梓 L=1600 1.0 单价(CNY) 性能高; 2.采用全新资风力强劲,超大风量,	Mmm 1485.6
6	单位 规格技术参数: 1.全金属不锈钢外开关; 3.采用优和特殊安装场合。 售后服务及其它7*24小时热线技术 名称产地单位 规格技术参数: 1.全金属系统钢外开关; 3.采用优和特殊安装场合。 售后服务及其它7*24小时热线技术	台 大売和配件,环保且易 化电机,性能可靠, : 术支持;接到报修电 南京 台 大売和配件,环保且易 化电机,性能可靠,	数量 引于清洁、防火 持续运行; 4. 活后 30 分钟内 风 品牌型号 数量 引持续运行; 4. 活后 30 分钟内	2.0 单价(CNY) 性能高; 2.采用全新资风力强劲,超大风量, 幕机 中梓 L=1600 1.0 单价(CNY) 性能高; 2.采用全新资风力强劲,超大风量, 工程师到达现场	接控或控式 满足高要求 1485.6 接控或控式 满足高要求

和知道许久楼

出版诗大學







序号			货物信息			
	开关; 3.采用优化 和特殊安装场合。	治 电机,性能可靠,	持续运行;	4.风力强劲,	超大风量,	满足高要求
	售后服务及其它 7*24小时热线技术		电话后 30 分钟	中内工程师到这	达现场	
	名称	. × 39	2	 风幕机		. × 10

	名称	4 x 1%	风	幕机			4 × 1/2
	产地	南京	品牌型号		中梓	L=1500	mm CHIN
1	单位	台	数量	29.0	单价	(CNY)	1485.0
- 1	ACENT				100	100	

1.全金属不锈钢外壳和配件,环保且易于清洁、防火性能高; 2.采用全新遥控或控式 开关; 3.采用优化电机,性能可靠,持续运行; 4.风力强劲,超大风量,满足高要求 和特殊安装场合。

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

名称		风幕机				
产地	南京	京 品牌型号 中梓 L=1800mm				
单位	台	数量	6.0 单价(CNY) 1950.0			

规格技术参数:

9

1.全金属不锈钢外壳和配件,环保且易于清洁、防火性能高; 2.采用全新遥控或控式 开关; 3.采用优化电机,性能可靠,持续运行; 4.风力强劲,超大风量,满足高要求 和特殊安装场合。

售后服务及其它:

7*24小时热线技术支持;接到报修电话后30分钟内工程师到达现场

名称		净水器				
产地	南京	品牌型号	汭	汭源 397*190*472mm		
单位	台	数量	4.0	单价(CNY)	1250.0	

10 规格技术参数:

1.厨房反渗透净水机; 2.进水温度 4-45℃ 3.适用水压 0.10-0.40MPa; 4.额定流量纯水制水速度 7.8L/h;净水流量 2L/分钟,出水速度受水质、水温、水压影响。

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

如何话道

11	名称		冷藏冰箱售卖台					
	产地	浙江	L 品牌型号 凯普顿 2150*800°			*800mm		
	单位	台	数量	1.0	单价(CNY)	8125.0		
	却							

如何话道







序号 货物信息

1.台面可用于水果的展示和售卖 2.制冷方式: 风冷 3.功率:100W 4.功能:铜管蒸发器制冷,带有智能控温系统。压缩机品牌:恩伯拉克 5.门数:多门 6.额定电压:220V 7. 外框、内胆均为 304 不锈钢;

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

名称	はいけての	麻辣烫食	大保鲜柜	*
产地	浙江	品牌型号	凯美 1800*760	*1200
单位	台	数量	4.0 单价 (CNY)	3875.0

规格技术参数:

1.功率:≤400W / 220V; 2.温度范围:-5—8 摄氏度; 3.优质压缩机组,全铜管;压缩机品牌:恩伯拉克 4.噪音≤40db 以下; 5.微电脑温控系统液晶数字显示。 6.柜体 ≥1.0mm304 不锈钢磨砂,轧花铝板内胆;柜体聚胺脂整体发泡。钢化玻璃门。带刹车万向轮。 7.制冷剂:R134A。 8.环保型聚氨酯发泡剂

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

名称	1 × 1/2	奶茶机			
产地	佛山	品牌型号	乐创 260*440*600	O COLOR	
单位	台	数量	2.0 单价(CNY) 5250.	0	

13 规格技术参数:

1.功率: 2.2KW, 2. 电压: 220V, 3.灯箱: LED。 4.带显示屏, 冷热饮按键。 5.4 个独立出料口。

售后服务及其它:

7*24小时热线技术支持;接到报修电话后30分钟内工程师到达现场

名称		奶昔机				
产地	佛山	#山 品牌型号 乐创 190*200*510				
单位	台	数量	2.0	单价 (CNY)	412.5	

14 规格技术参数:

1.功率: 280W, 2. 电压: 220V, 3.容量: 900ml 以上。 4.最大转速: 26000r/min。 5.档位数量: 3 挡以上。 6.304 不锈钢奶昔杯。

售后服务及其它:

|7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后 30 分钟内工程师到达现场

如何语说

15	名称		全自动咖啡	ᆙ机连净	水器	
	产地	苏州	品牌型号	功	□博士 315*36°	9*mm
	单位	台	数量	2.0	单价(CNY)	7315.0

如何语言







序号 货物信息

规格技术参数:

1.咖啡机原理:泵压式;功率 1450W, 2.容量:10 杯以上。水箱:2L。 3.意式磨豆咖啡机。一体式压粉系统。 4.智能研磨感应。 6 档位研磨调节。 7.19bar 专业泵压。 8.可调节手动卡布奇诺系统。 9.独立加热系统。

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

名称	热饮一体机					
产地	佛山	佛山 品牌型号 乐创 336*435*760				
单位	台	数量	1.0	单价 (CNY)	6125.0	

16 规格技术参数:

1.功率:1.8KW,电压:220V, 2.水箱容量:6L 3.料盒容量:1KG*4 4.制冷方式:半导体制冷。 5.出水口数量:至少 5 个。

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

名称	热饮一体机				
产地	佛山	品牌型号	乐创 260*440*600		
单位	台	数量	1.0 单价 (CNY)	5250.0	

17 规格技术参数:

1.功率: 2.2KW, 电压: 220V, 2.触摸式按键 3.原料盒容量: 1.5KG*3, 浓浆盒:

2*5kg。 4.制冷方式:压缩制冷即冷式。 5.出水口数量:至少 4个。

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

名称	名称 三门平台中温雪柜				
产地	浙江	品牌型号	凯美 1800*750*800		*800
单位	台	数量	4.0	单价(CNY)	4380.0

规格技术参数:

18

1.风冷,外框、内胆均为 304 不锈钢; 2.全铜管蒸发器,电子温控箱体除露功能,弹簧门铰链;压缩机品牌:恩伯拉克 3.电源 220V/50HZ,电流 2.1A,制冷剂 R134A,输入功率 318W。

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

如何语言

19	名称		三门平台	中温雪	柜	
	产地	浙江	品牌型号	凯美	€ 1800*750*8	00/150
	单位	台	数量	2.0	单价 (CNY)	4625.0

知识法法







ı	
序号	货物信息

1.风冷,外框、内胆均为 304 不锈钢; 2.全铜管蒸发器,电子温控箱体除露功能,弹簧门铰链;压缩机品牌:恩伯拉克 3.电源 220V/50HZ,电流 2.1A,制冷剂 R134A,输入功率 318W。

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

名称	双门高身冷藏雪柜					
产地	浙江	品牌型号	凯美 680*815*1960			
单位	台	数量	1.0	单价 (CNY)	4315.0	

规格技术参数:

20

21

22

1.风冷,外框、内胆均为 304 不锈钢; 2.全铜管蒸发器,电子温控箱体除露功能,弹簧门铰链;压缩机品牌:恩伯拉克 3.电源 220V/50HZ,电流 1.8A,制冷剂 R404A,输入功率 282W,内部尺寸 502*640*1350mm。

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后 30 分钟内工程师到达现场

名称	双门平台雪柜				
产地	浙江	品牌型号	凯美 1200*660*800		*800
单位	台	数量	4.0	单价 (CNY)	4275.0

规格技术参数:

1.风冷,外框、内胆均为 304 不锈钢; 2.全铜管蒸发器,,电子温控箱体除露功能,弹簧门铰链;压缩机品牌:恩伯拉克 3.电源 220V/50HZ,电流 2.1A,制冷剂 R134A,输入功率 318W。

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

名称		身冷冻雪柜		
产地	浙江	品牌型号	凯美 680*815*1960	
单位	台	数量	8.0 单价 (CNY) 4620.0	

规格技术参数:

1.风冷, 外框 、内胆均为 304 不锈钢; 2.全铜管蒸发器, , 电子温控箱体除露功能, 弹簧门铰链; 压缩机品牌: 恩伯拉克 3.电源 220V/50HZ, 电流 1.8A, 制冷剂 R404A, 输入功率 282W, 内部尺寸 502*640*1350mm。

售后服务及其它:

|7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

如何语言

23	名称		双门高身	身留样冰箱
	产地	浙江	品牌型号	凯美 680*815*1960

知识法法法大學







序号			货物信息				
	单位	台	数量	5.0	单价(CNY)	4315.0	

1.风冷,外框、内胆均为 304 不锈钢; 2.全铜管蒸发器,,电子温控箱体除露功能,弹簧门铰链;压缩机品牌:恩伯拉克 3.电源 220V/50HZ,电流 1.8A,制冷剂 R404A,输入功率 282W,内部尺寸 502*640*1350mm。

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

-	名称	双门平台中温雪柜(面点操作台)				
	产地	浙江	品牌型号	凯美	1500*750*8	00/150
	单位	台	数量	1.0	单价(CNY)	4525.0

| 规格技术参数:

24

1.风冷,外框、内胆均为 304 不锈钢; 2.全铜管蒸发器,,电子温控箱体除露功能,弹簧门铰链;压缩机品牌:恩伯拉克 3.电源 220V/50HZ,电流 2.1A,制冷剂 R134A,输入功率 318W。

售后服务及其它:

7*24小时热线技术支持;接到报修电话后30分钟内工程师到达现场

名称	水果自选展示柜				
产地	浙江	品牌型号	凯美 1800*800*	*800	
单位	台	数量	1.0 单价 (CNY)	4500.0	

25 规格技术参数:

1.风冷,外框、内胆均为 304 不锈钢; 2.全铜管蒸发器,压缩机品牌:恩伯拉克。 3. 温度范围: 2° C~ 8° C

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

名称		四门高身冷藏冷冻雪柜				
产地	浙江	品牌型号	凯美 1330*815*1960		1960	
单位	台	数量	5.0	单价 (CNY)	7620.0	

规格技术参数:

26

1.风冷,外框、内胆均为 304 不锈钢; 2.全铜管蒸发器,电子温控箱体除露功能,弹簧门铰链;压缩机品牌:恩伯拉克 3.电源 220V/50HZ,电流 2.9A,制冷剂 R134A,输入功率 415W,内部尺寸 1220*700*1444mm。

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

如何语言

27	名称	●四门高身冷藏雪柜		
	产地	浙江	品牌型号	凯美 1330*815*1960

和公治法







序号	货物信息					
	单位	台	数量	9.0	单价(CNY)	6080.0

1.风冷,外框、内胆均为 304 不锈钢; 2.全铜管蒸发器,电子温控箱体除露功能,弹 簧门铰链;压缩机品牌: 恩伯拉克 3.电源 220V/50HZ, 电流 2.9A, 制冷剂 R134A, 输入功率 415W, 内部尺寸 1220*700*1444mm。

售后服务及其它:

7*24小时热线技术支持;接到报修电话后30分钟内工程师到达现场

名称	四门高身冷冻雪柜				
产地	浙江	品牌型号	凯	美 1330*815*	1960
单位	台	数量	2.0	单价 (CNY)	6595.0

规格技术参数:

28

1.风冷,外框、内胆均为 304 不锈钢; 2.全铜管蒸发器,电子温控箱体除露功能,弹 簧门铰链;压缩机品牌:恩伯拉克 3.电源 220V/50HZ, 电流 2.9A, 制冷剂 R134A, 输入功率 415W, 内部尺寸 1220*700*1444mm。

售后服务及其它:

7*24小时热线技术支持;接到报修电话后30分钟内工程师到达现场

	名称	台下式平台雪柜			
/	产地	浙江	品牌型号	凯美 1500*760*	*800
	单位 💞	台	数量	2.0 单价 (CNY)	4215.0

规格技术参数:

29

|1.一台冷冻一台冷藏 风冷,外框、内胆均为 304 不锈钢; 2.容积:104L/140L 3.温 度:-12--6℃ 0-10℃ 4.电源 220V/50HZ, 电流 2.9A, 制冷剂 R134A, 输入功率: 450W 5.尺寸:1500*760*800 6.全铜管蒸发器,电子温控箱体除露功能,弹簧门铰链; 7.压缩机品牌: 恩伯拉克

售后服务及其它:

7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场

30	名称	展示柜(面包、蛋糕)		
	产地	浙江	品牌型号	凯普顿 1200*800*1500
	单位	台	数量	1.0 单价 (CNY) 9375.0

规格技术参数:

1. 风冷, 2.外框、内胆均为 304 不锈钢; 3.全铜管蒸发器,高端压缩机,电子温控箱 体自动化霜除雾功能,智能加湿设计。压缩机品牌:恩伯拉克 4..电源 220V/50HZ, 430-480W。 5. 单弧形玻璃, 落地式, 后开门, 三层可调节层架。 6. 液 晶面板显示温度。 7. 内置 LED 节能灯, 8. 360°万向轮。

和场流流

售后服务及其它:

如何语言



当诗大楼





序号	货物信息					
	7*24小时热线技	7*24 小时热线技术支持;接到报修电话后30 分钟内工程师到达现场				
	名称	展示柜(面包蛋糕展示)				
	产地	浙江	品牌型号	凯普顿 1550*700*1500		
	单位	台	数量	1.0	单价(CNY)	10250.0
规格技术参数: 1. 风冷, 2.外框、内胆均为 304 不锈钢; 3.全铜管蒸发器,高端压缩机,体自动化霜除雾功能,智能加湿设计。压缩机品牌:恩伯拉克 4电源 220V/50HZ, 430-480W。 5. 单弧形玻璃,落地式,后开门,三层可调节原晶面板显示温度。 7. 内置 LED 节能灯, 8. 360°万向轮。				克 4电源	STY	
	售后服务及其它 7*24小时热线技	: 术支持;接到报修电	话后 30 分钟内	工程师郅	可达现场	
	名称		展示柜(面	包蛋糕月	展示)	
	产地	浙江	品牌型号	凯襘	等顿 1500*80	0*1500
	单位	台	数量	1.0	单价(CNY)	10250.0
32	规格技术参数: 1. 风冷, 2.外框、	内胆均为 304 不锈	钢; 3.全铜管	蒸发器,	高端压缩机,	电子温控箱
32	1. 风冷, 2.外框、体自动化霜除雾罩 220V/50HZ, 430 晶面板显示温度。 售后服务及其它	h能,智能加湿设计。 -480W。 5. 单弧形球 7. 内置 LED 节能 :	压缩机品牌: 玻璃,落地式, 灯, 8.360°万	恩伯拉 后开门, 向轮。	克 4电源 三层可调节层	OF CHINA
32	1. 风冷, 2.外框、体自动化霜除雾罩 220V/50HZ, 430 晶面板显示温度。 售后服务及其它 7*24小时热线技术	h能,智能加湿设计。 480W。 5. 单弧形球 7. 内置 LED 节能	、压缩机品牌: 玻璃,落地式, 灯, 8.360°万 话后 30分钟内	恩伯拉 后开门, 向轮。 工程师至	克 4电源 三层可调节层 可达现场	OF CHINA
32	1. 风冷, 2.外框、体自动化霜除雾罩 220V/50HZ, 430 晶面板显示温度。 售后服务及其它	h能,智能加湿设计。 -480W。 5. 单弧形球 7. 内置 LED 节能 :	、压缩机品牌: 玻璃,落地式, 灯, 8.360°万 话后 30分钟内	恩伯拉,后开门,向轮。工程师至	克 4电源 三层可调节层 可达现场	架。 6. 液
32	1. 风冷, 2.外框、体自动化霜除雾罩 220V/50HZ, 430 晶面板显示温度。 售后服务及其它 7*24小时热线技术	为能,智能加湿设计。 480W。 5. 单弧形形 7. 内置 LED 节能 : 术支持;接到报修电	压缩机品牌:環璃,落地式,灯, 8.360°万活后 30 分钟内台下式	恩伯拉,后开门,向轮。工程师至	克 4电源 三层可调节层 训达现场	架。 6. 液
32	1. 风冷, 2.外框、体自动化霜除雾罩 220V/50HZ, 430晶面板显示温度。 售后服务及其它 7*24 小时热线技工名称 产地 单位 规格技术参数:1.制冰机高度不起产冰量:25(公斤, 6.5(KW)/24h 9.冰;	为能,智能加湿设计。 480W。 5. 单弧形球 7. 内置 LED 节能 : 术支持;接到报修电 浙江	压缩机品牌: 对, 8.360°万 活后 30 分钟内 台下式 品牌型号 数量 478*580*735 3 块冰 7.耗水量 2.2mm 8 10.冷	恩伯拉 后开门, 向轮。 工程师至 **制冰机 3.0 3.电源: 4.6(升 疑方式:	克 4电源 三层可调节层 可达现场 大景 478*580 单价 (CNY) 230/50/1 4.储冰 (小时) 8.耗电量 风冷 11.压缩机	*735 5625.0 量:14kg 5. : い功率:不
	1. 风冷, 2.外框、体自动化霜除雾罩 220V/50HZ, 430晶面板显示温度。	为能,智能加湿设计。 480W。 5. 单弧形现 7. 内置 LED 节能 : 术支持;接到报修电 : 术支持;接到报修电 : /24 小时) 6.冰块:方: 块尺寸:22.2*22.2*2	压缩机品牌: 闭璃,落地式, 灯, 8.360°万 活后 30 分钟内 台下式 品牌型号 数量 478*580*735 3 块冰 7.耗水量 2.2mm 8 10.冷》	恩伯拉, 向种。 工程 制冰机 3.0 3.1 4.6(式险 4.4,保险	克 4电源 三层可调节层 可达现场 人景 478*580 单价 (CNY) 230/50/1 4.储冰 /小时) 8.耗电量 风冷 11.压缩机 丝:16A 15.电缆	*735 5625.0 量:14kg 5. : い功率:不
	1. 风冷, 2.外框、体自动化霜除雾罩 220V/50HZ, 430晶面板显示温度。	为能,智能加湿设计。 480W。 5. 单弧形现 7. 内置 LED 节能 :	压缩机品牌: 对, 8.360°万 活后 30 分钟内 台下式 品牌型号 数量 478*580*735 3 块冰 7.耗水量 2.2mm 8 10.冷》 对率:340W 1	恩伯拉, 向种。 工程 制冰机 3.0 3.1 4.6(式险 4.4,保险	克 4电源 三层可调节层 可达现场 人景 478*580 单价 (CNY) 230/50/1 4.储冰 /小时) 8.耗电量 风冷 11.压缩机 丝:16A 15.电缆	*735 5625.0 量:14kg 5. : い功率:不
33	1. 风冷, 2.外框、体自动化霜除雾罩 220V/50HZ, 430晶面板显示温度。	为能,智能加湿设计。 480W。 5. 单弧形现 7. 内置 LED 节能 :	压缩机品牌: 对, 8.360°万 活后 30 分钟内 台下式 品牌型号 数量 478*580*735 3 块冰 7.耗水量 2.2mm 8 10.冷》 对率:340W 1	恩伯拉, 向种。 工程 冰小 3.0 3.10 3.10 3.10 3.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4	克 4电源 三层可调节层 可达现场 人景 478*580 单价 (CNY) 230/50/1 4.储冰 /小时) 8.耗电量 风冷 11.压缩机 丝:16A 15.电缆	架。 6. 液 *735 5625.0 量: 14kg 5. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

和城市

和城市







序号	货物信息		
	规格技术参数: 1.304 不锈钢机身, 2.冷热双温可调, 卫生缸体。	3.不锈钢材质蒸发皿,大缸体容量,全新 PVC	
	售后服务及其它: 7*24小时热线技术支持;接到报修电话	后 30 分钟内工程师到达现场	
合计	小写 (CNY) : 510620.0 整 人民币	大写:伍拾壹万零陆佰貳拾元	

二、交货时间及地点:本合同签订<u>15</u>工作日内送货到甲方指定的校内地点并完成安装,一切运杂费由乙方承担。

三、结算方式 及期限

合同总价为 ¥ 510620.0 , 大写:伍拾壹万零陆佰贰拾元整 人民币 ; 本合同执行期间合同总价不变,甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。 乙方须向甲方出具合法有效的完税发票进行支付结算,货到验收合格后付款。

内贸货物:货物验收合格后,合同金额在十万人民币及以上,乙方需按照合同额 5%付给甲方质保金,甲方 100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议,甲方将质保金返还乙方。合同金额在十万人民币以下的,甲方 100%支付给乙方设备款。乙方均须向甲方开具增值税普通发票。

外贸货物:货物办理完免税手续后支付合同额的80%,验收合格后支付20%。

四、质量技术检验标准及验收办法

质保期:<u>60</u>月,原装完整无损,质量检验标准按照合同及招标文件中列明的技术参数、规格、性能指标等,有国家标准按照国家标准执行。设备验收由甲方成立专家组,与乙方联合在甲方指定地点进行。

五、保修与维修培训等售后服务

乙方须按国家相关法规,及甲方采购要求中售后服务要求提供售后服务与质保, 详见第一条或附件相关内容。

六、争议解决办法

- 1. 因货物质量问题发生争议,由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由乙方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。
- 2. 合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,向甲方住所地人民法院起诉。

如何话说

七、经双方协商同意下列条文:

- 1、双方必须遵守国家的法律法规及本合同的有关规定,履行各自的义务。
- 2、本合同含有 0.0 份附件,附件为合同的组成部分。

上版:为

3、乙方保证严格按照合同约定向甲方提供合格的物资设备和服务。







4、本合同未尽事宜,双方在不违背合同各采购文件的原则下,协商解决,协商结 果以"纪要"形式双方盖章予以确认,并作为本合同的附件,与本合同具有同等效力

5、本合同一式肆份,甲方叁份、乙方壹份,自双方签章之日起生效。

甲方(单位公章):中国海洋大学

法定代表人: 于志刚 授权代表人(签字):

话: 0532-66782263

开户银行:中国银行青岛市市南区第二

支行

开户账号: 226007730053

单位地址:青岛市崂山区松岭路238号

(国资处)

统一社会信用代码: 12100000427403888T 邮政编码:266100

乙方(单位公章):南京中肯酒店设备有限公

一

法定代表人:王加林 授权代表人(签字): 话: 15365097309

开户银行:中国银行南京江宁高新区支行

开户账号:502768610469

单位地址:南京市溧水经济开发区柘塘镇柘

宁东路



















合 同 条 款

甲乙双方就本次成交的合同书中约定的设备、安装调试等有关事项,同意按下列条款规定执行:

1. 设备及图纸(样图):

- 1.1 乙方提供的设备详见采购文件中的设备名称、数量及报价明细表。
- 1.2 签订合同后, 乙方即向甲方提供设备尺寸图及部件安装图一式贰份。

2. 适用范围

本合同条款适用于本次成交的合同书中约定的设备的相关事项。

3. 原产地

原产地系指设备的生产地,各提供辅助服务的来源地。

4. 技术规格和标准

本合同项下所供设备的技术规格应与本采购文件规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定,设备则应符合相应的国家标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准,以及双方签订的技术协议书的约定。

5. 包装

- 5.1 除非本合同另有规定,乙方应对提供的全部设备,采用第 4 条所规定标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输,并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施,以确保设备安全运抵现场。乙方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。
- 5.2 每件包装应<mark>附有详细的装箱单和质量证书各两套,一套在包</mark>装箱里,一套在包装箱外。

6. 运输标记

- 6.1 乙方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项:
 - (1) 收货人; (2) 合同号; (3) 码头; (4) 设备的名称、品目号、箱号;
 - (5) 毛重/净重(公斤); (6) 尺寸(长 X 宽 X 高,以厘米计)

上版:卷诗大

6.2 凡重达两吨或两吨以上的包装,乙方应在每件包装箱的两侧用英文或中文,以国内贸易相宜的运输标志标明"重心"和"吊装点",并根据设备的特点和运输的不同要求,以清晰字样在包装箱上注明"小心轻放"、"勿倒置"、"防潮"等适当的标志,以方便装卸和搬运。

7. 装运、保险

- 7.1 乙方应在合同规定的交货期前以传真或电传通知甲方合同号、设备名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时,乙方应寄给甲方详细交货清单一式五份,包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长 X 宽 X 高)、单价和总价、备妥待运日期,以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
 - 7.2 乙方负责安排运输,直接到甲方指定场所,并办理保险、承担保险费用。
- 7.3 乙方装运的设备必须符合合同规定的设备名称、型号规格、数量或重量等,否则,甲方有权予以拒收,且乙方须承担由此给甲方造成的一切损失。

和城市省大學







7.4 乙方应在设备装运完成 24 小时内以传真、电传通知甲方合同号、设备名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、启运日期。乙方应将其重量或尺寸通知甲方。

8. 价格与支付

- 8.1 合同总价按本次成交价执行,除非合同中另有规定,乙方为其所提供设备和服务而要求甲方支付的金额应与其合同总价一致。
 - 8.2 送达交货地点运输费用、包装及包装物的供应与回收费用均由乙方承担。

9. 技术资料

除采购文件的技术规范书中另有规定外,乙方应准备与合同设备相符的中文技术 资料包括但不限于样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册,并于合 同生效后 45 天内寄送到甲方,如寄送不完整或丢失,乙方应在收到甲方通知后立即免 费另寄。

10. 质量保证

- 10.1 乙方应保证其提供的设备是全新的、未使用的,采用最佳材料和一流工艺的,并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其设备经过正确安装、合理操作和维护保养,在设备寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内,乙方应对由于设计工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。除合同中另有规定外,出现上述情况,乙方应在收到甲方通知后三日内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失甲方保留索赔的权力。
- 10.2 质保期外,乙方也应向甲方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
 - 10.3 因设备质量问题发生争议,由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。

11. 检验

- 11.1 乙方在发货之前,对设备的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验,并出具其设备符合本合同规定的质量证书,但不应将其视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。
- 11.2 安装由甲乙双方现场安装调试,性能达到技术要求的,给予签收,验收不合格的不予签收,甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点,不能免除乙方对产品内在质量的责任。
- 11.3 在合同规定的质量保证期内,如果发现设备的质量或规格与合同规定不符或证明设备有缺陷(包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等),甲方可申请甲方所在地技术监督部门进行检验,并有权根据其检验结论及本合同的质量保证条款向乙方提出索赔。

12. 索赔

12.1 乙方对设备与合同要求不符负有责任,并且甲方已于规定的检验、安装、调试、验收测试期限内和质量保证期内提出索赔,乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

和1613







- (1) 乙方同意甲方拒收设备并把被拒收设备的金额以合同规定的货币付给甲方, 乙方负担发生的一切损失和费用包括但不限于利息、银行费用、检验费、仓储以及为 保管和保护被拒绝设备所需要的其他必要费用。
- (2)根据设备的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额,经双方同意降低设备价格。
- (3) 更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分,以达到合同规定的规格、质量和性能,乙方承担一切损失和费用,并承担甲方遭受的一切直接损失,同时乙方应相应延长被更换设备的质量保证期。
- 12.2 如果甲方提出索赔通知后 30 天内乙方未能予以答复,该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30 天内或甲方同意的更长一些的时间内,按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜,甲方将从货款中扣回索赔金额,同时保留进一步要求赔偿的权力。

13. 延期交货与核定损失额

如果乙方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第 14 款规定的不可抗力除外),在乙方同意支付核定损失额的条件下,甲方将统一延长合同交货期,核定损失额比率为每迟交 1 天,按迟交设备金额的 3‰计算,但是,核定损失额的支付不得超过迟交设备部分合同金额的 5%。如果乙方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货,甲方有权因乙方违约而终止合同,且乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

14. 不可抗力

由于不可抗力因素,致使乙方交货迟延或不能交货时,乙方应即时通知甲方,并在 14 天内将不可抗力发生地政府主管机关出具的证明交甲方为证,并取得甲方认可。在上述情况下,乙方仍负有采取一切必要措施从速交货的责任,如果自不可抗力发生之日起三十天内,乙方仍不能交付货物,甲方有权终止本合同。

15. 税费

乙方须遵守国家有关的法律法规,依法向税务部门缴纳税费,若按有关规定应由 甲方代缴,则甲方有权从货款中扣除或由乙方支付给甲方。

16. 合同文件法律依据

本合同适应中华人民共和国法律并受其约束。本合同的履行地为甲方所在地。

17. 争议处理方式

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执,应通过友好协商解决,如协商不成,按下列方式之一予以解决:

- (1) 向青岛仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向甲方所在地、有管辖权的人民法院提起诉讼。

以上述方式解决争议时,如乙方败诉或者部分败诉,乙方同意承担甲方因此而产生的全部律师费

18. 禁止商业贿赂和保守商业秘密、知识产权

知识法法

18.1 乙方承诺在业务往来过程中,不向甲方人员赠送现金、物品或以其他形式给予甲方人员利益。

18.2 双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务,未经对方书面允许,任何一方不得披露、自用及许可他人使用。

知识法法

19. 其他







- 19.1 本合同经双方代表签字并加盖公章(或合同专用章)后立即生效。
- 19.2 本合同未尽事宜,双方在不违背合同各采购文件的原则下,协商解决,协商结果以"纪要"形式双方盖章予以确认,并作为本合同的附件,与本合同具有同等效力。

SIVERSITY OF CHIEV







SI THE CHINA







STYERSTY OF CHINA

当洋大學



如此法法



如此法法









附件

电子签名及电子印章约定书

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中国人民共和国电子签名法》等有关法律、 法规,经友好协商,就采用电子签名及电子印章在甲方合同管理系统及云采通电子合同居间服 条平台签署相关合同的有关事项达成如下协议:

第一章 电子签名及电子印章风险揭示书

甲乙双方已详细阅读本章,认识<mark>到由于</mark>使用电子签名及电子印章方式签署合同,是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署合同,因此电子签名及电子印章除具有以书面方式签署合同的所有风险外,还充分了解和认识到其具有以下风险:

- 1、电子合同签署人密码泄露或电子合同签署人身份可能被仿冒;
- 2、由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性,互联网服务器可能会出现故障及其他不可 预测的因素,合同签署信息可能会出现错误或延迟;
- 3、电子合同签署人的上网设备及软件系统与所提供的软件系统不相匹配,无法签署合同或合同签署失败;
- 4、如电子合同签署人不具备一定电子合同签署经验,可能因操作不当造成无法签署合同或合同签署失败;
 - 5、电子合同签署人电脑系统感染电脑病毒或被非法入侵。

上述风险可能会导致电子合同签署人(甲乙双方)发生损失,甲乙已经完全知晓并自愿承担上述风险,且承诺

因此而追究电子合同居间服务平台的任何责任。

第二章 电子签名及电子印章约定

- 1、甲乙双方为在甲方合同管理系统的电子合同签署人,云采通为具有合法授权的电子合同服务的推广机构。
- 2、甲乙双方为进行电子合同签署登陆的网站必须是甲方合同管理系统或云采通指定站点。 甲乙双方使用其他网址或软件签署非甲方合同管理系统提供的电子合同,由此产生的后果由甲乙双方自行承担。
- 3、乙方向电子合同居间服务平台提供签署电子合同的实名认证信息有误导致的损失,由 乙方负全责。
- 4、甲乙双方应自行认真阅读按约定方式公示的合同文本,凡使用甲乙双方的客户账号、 KEY的 pin 密码、通讯密码、通信验证码进行的签署电子合同的网上委托均视为甲乙双方亲自 签署合同,并同意合同文本的全部约定。甲乙双方按本条规定下达的电子合同意愿签署,一经 发出即生效,且不得变更或撤销,由此所产生的一切后果均由甲乙双方自行承担。
- 5、当本协议第一章列举的电子合同服务所蕴涵的风险所指的事项发生时,由此导致的甲 乙双方损失由甲乙双方自行承担。
- 6、因本协议引起的一切争议,由甲乙双方当事人协商解决;协商不成,双方将争议提交 甲方所在地有管辖权的人民法院解决。起诉过程中甲乙双方可向云采通电子合同居间服务平台 提出证据取证和举证服务,相关费用协商解决。
- 7、本协议自甲乙双方主合同盖章之日起生效。本约定书适用甲乙双方以电子签名及电子印章参与所有甲方合同管理系统办理的业务。
 - 8、本协议份数与主合同协议一致,同样具备法律效力。

上心:指法