

澄城县人民法院 2022 年第一
批政法转移支付自定装备采购
项目档案室设备

合 同 书

合同编号：CZCFY(2022)DAS-1

甲方(采购人): 澄城县人民法院

乙方(供应商): 陕西中科智能建筑工程有限公司

确认方(代理机构): 澄县政府采购中心

签订时间: 2022 年 12 月

甲方：澄城县人民法院

合同签订地：陕西澄城

乙方：陕西中科智能建筑工程有限公司

确认方：澄县政府采购中心

根据《政府采购法》、《合同法》及相关法律法规，澄城县人民法院与陕西中科智能建筑工程有限公司就澄城县人民法院 2022 年第一批政法转移支付自定装备采购项目档案室设备事宜，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，签订本合同，以资共同恪守。

第一条、产品名称、型号、数量、金额（详单附后）

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
1	密集架	河北盛美智能科技股份有限公司	盛美通达、SMZN-017	SMZN-017、河北省衡水市	m ³	204.16	1960.00	400153.60	
2	档案室专用扶梯	河北盛美智能科技股份有限公司	盛美通达、SMZN-ST	SMZN-ST、河北省衡水市	台	2	868.00	1736.00	
3	档案车	河北盛美智能科技股份有限公司	盛美通达、SMZN-SC	SMZN-SC、河北省衡水市	台	2	806.00	1612.00	
4	保密柜	河北盛美智能科技股份有限公司	盛美通达、SMZN-BMG06	SMZN-BMG06、河北省衡水市	台	2	2480.00	4960.00	
5	软件	广州视睿电子科技有限公司	希沃、与 I55GB 配套	与 I55GB 配套、广东省广州市	套	1	1000.00	1000.00	
6	云屏	广州视睿电子科技有限公司	希沃、I55GB	I55GB、广东省广州市	台	1	22320.00	22320.00	
7	双鉴红外探测器	深圳市艾礼安安防设备有限公司	艾礼安、EAP-300XT	EAP-300XT、广东省深圳市	个	4	496.00	1984.00	

8	报警主机	深圳市艾礼安安防设备有限公司	艾礼安、AL-238P(EL)	AL-238P(EL)、广东省深圳市	台	1	1500.00	1500.00	
9	人脸刷卡门禁机	浙江大华技术股份有限公司	大华、DH-ASI4Q0YL-A	DH-ASI4Q0YL-A、浙江省杭州市	台	2	3800.00	7600.00	
10	网络半球红外摄像机	浙江大华技术股份有限公司	大华、DH-IPC-HD W1230C-A	DH-IPC-HDW1230C-A、浙江省杭州市	个	9	460.00	4140.00	
11	POE 交换机	浙江大华技术股份有限公司	大华、DH-S1300C-16ET1GF-APWR	DH-S1300C-16ET1GF-APWR、浙江省杭州市	台	1	1200.00	1200.00	
12	硬盘录像机	浙江大华技术股份有限公司	大华、DH-NVR4216-HDS2/H	DH-NVR4216-HDS2/H、浙江省杭州市	台	1	3000.00	¥3000.00	
13	硬盘	希捷科技(苏州)有限公司	希捷、ST4000VX005	ST4000VX005、江苏省苏州市	台	2	800.00	1600.00	
14	防霉驱虫药	云南春城档案用品有限公司	乐春天、防霉驱虫药	防霉驱虫药、云南省昆明市	箱	1	1500.00	1500.00	
15	触摸查询一体机	北京万傲科技有限公司	万傲、19英寸	19英寸、北京市	台	1	9920.00	9920.00	
16	控制电脑	联想集团	联想、启天M437	启天M437、北京市	台	1	5750.00	5750.00	
17	机柜	美腾盛	美腾盛、42U	42U、浙江省慈溪市	台	1	2800.00	2800.00	
18	超六类网线	普天线缆集团有限公司	普天、PTHF-16AL	PTHF-16AL、江西省南昌市	米	1500	5.40	8100.00	
19	网络面板	普天线缆集团有限公司	普天、PTHF-15P2	PTHF-15P2、江西省南昌市	个	12	15.00	180.00	
20	超六非屏蔽模块插座	普天线缆集团有限公司	普天、PTHF-116AM-WH	PTHF-116AM-WH、江西省南昌市	个	24	32.00	768.00	
21	超六类非屏蔽配线架	普天线缆集团有限公司	普天、PTHF-15R24	PTHF-15R24、江西省南昌市	个	2	420.00	840.00	
22	金属封闭式理线架	普天线缆集团有限公司	普天、PTHF-15C	PTHF-15C、江西省南昌市	个	1	40.00	40.00	

23	24 口接入交换机	新华三技术有限公司	H3C、S5130S-28S-EI、浙江省杭州市	台	1	4200.00	4200.00	
24	线管	国产	国产、KBG Φ25mm	KBG Φ25mm、陕西省西安市	米	300	6.50	1950.00
25	桥架	国产	国产、100*50mm	100*50mm、陕西省西安市	米	50	27.00	1350.00
26	配电箱	国产	国产、定制	定制、陕西省西安市	套	1	1596.40	1596.40
总计	大写：人民币 肆拾玖万壹仟捌佰元 (小写：¥ 491800.00 元)							

注：上述价款为含税价款含安装调试、运输、包装等费用

第二条、交货时间：合同签订生效后 60 天内需要交货完毕、安装调试完成。

第三条、售后服务承诺：质保一年，质保期内非人为损坏免费更换。具体条款以招标文件为准。

第四条、运输方式、交货地点：运输费用由乙方负责，交货地点为澄城县人民法院指定地点，运输中的风险由乙方承担。

第五条、合同款项支付：

合同签订后甲方向乙方付合同价款的30%为预付款，安装验收合格后付清全部余款。

第六条、违约责任：

依据《合同法》、《政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未按时全面履行合同义务或者发生违约情形，采购人会同招标组织机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并依法进行相应的行政处罚。采购人违约并且给中标供应商造成经济损失的，由其依法赔偿，确认方不对任何一方的违约行为承担责任。

第七条、解决合同纠纷的方式：

合同执行中发生争议的，当事人双方应友好协商解决，协商不成，可向当

地行政仲裁机关申请仲裁或者向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条、质量保证：

乙方所供货物均应有相关部门鉴定，必须确保质量、技术参数达到国家及行业标准，符合招投标文件要求，若出现质量、品牌、型号、技术参数、服务与采购人要求不符等问题，由乙方负责。

第九条、安全生产和防火：

- 1、乙方在施工过程中必须严格执行安全施工操作规程；
- 2、施工中发生的安全责任由乙方负全责。

第十条、其他事宜：

- 1、本合同经甲乙双方签字盖章，确认方确认后生效。
- 2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，确认方二份。
- 3、本合同修改、变更部分应视为本合同不可分割的组成部分，将作为本合同的组成部分。
- 4、合同所附均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 5、由甲方组织验收并严把数量技术质量关。

甲 方	乙 方	确认 方
澄城县人民法院（盖章）	陕西中科智能建筑工程有限公司（盖章）	澄县政府采购中心（盖章）
地址：	地址：陕西省西安市高新区科技二路 65 号启迪科技园第 6 幢 1 单元 0305 室	地址：澄城县财政局四楼
法定代表人： (签字)	法定代表人： (签字)	法定代表人： (签字)
授权代表： (签字)	授权代表： (签字)	承办人： (签字)
	开户银行：招商银行西安分行	

	高新技术开发区支行	
	户名：陕西中科智能建筑工程有限公司	
	账号：129912140610101	
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日	日期： 年 月 日

交货单

项目名称	澄城县人民法院 2022 年第一批 政法转移支付自定装备采购项目 档案室设备	验收日期	年 月 日		
采购单位	澄城县人民法院	承办人/电话			
供应商	陕西中科智能建筑工程有限公司	负责人/电话	唐超: 18192697880		
货物名称	技术参数	合同数量	合同金额 额(元)	实收 数量	实付金 额(元)
密集架	<p>架体部分: 2300*900*550mm, 内设 6 层可调隔板</p> <p>(一) 架体部分</p> <p>1、底盘: 采用 2.5mm 优质热轧钢板一体成型工艺, 由上部、中部和下部三个部分组成, 中段向外凸出形成 U 型加强筋防鼠结构 (U 型加强筋防鼠结构: U 筋总宽 26mm, 高 6mm, U 筋正面内 R6mm 弧形筋)。底梁为分段组合, 底梁采用加强结构, 具有防鼠功能, 简化了底梁装配过程, 并且不易变形, 具有精度高、效率快, 防鼠等特点。</p> <p>2、中立板: 采用 1.5mm 优质冷轧钢板, 六折弯成型。</p> <p>3、支撑板和隔板: 采用 1.0mm 优质冷轧钢板, 隔板能沿中立板垂直方向随意调整高度。每块隔板高度 25mm, 正面有双加强筋 R10mm 深度 3mm, 前后各一条加强筋深度 2.5mm。结构合理, 使用方便, 隔板每层净承重要求在 100 公斤以上。</p> <p>4、侧面板: 采用优质冷轧钢板冲压成型, 侧板款式新颖、结构独特、强度高正面按压不变形。</p> <p>5、内部双面直接带有分隔档书条, 确保档案存放。</p> <p>★6、门板正面四角冲有仿古式回纹边, 回纹边图案美观大方, 造型加强门板强度。</p>	204.16m ³	400153.60	204.16m ³	400153.60

<p>★7、门锁具：门锁采用三级管理型豪华锁，黑色注塑锁盘，镀铬一字型扣手，具有多重管理档案库房功能，钥匙和锁需带有保密性编号，确保编号一致时方可开启，1 把管理钥匙可以控制多个库房的柜架，供使用人员选择。如果锁头损坏或者钥匙损坏丢失可以通过维修钥匙直接更换锁头，不需要电钻、钳子、螺丝刀等工具更换。</p> <p>8、顶板、防尘板采用 1.0mm 优质冷轧钢板，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。起到防尘、防水的作用。</p> <p>★9、轨道柜轨道：轨道柜采用合金钢一次铸造成型，成型数据精准，底部宽 191mm，有效确保档案书梯的通过，中间采用实心 20*23mm 实心钢，所有尺寸±0.5mm。</p> <p>★10、方向盘：五角星形圆盘由高强度塑胶材料注塑而成，内置五角星，五角每角为三角形，五个同尺寸的三角形内置镂空，方向盘直径 336mm；圆球形手柄，并带凹凸防滑。</p> <p>11、防震装置：磁性密封条；每列接触面均有缓冲及密封装置，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。</p> <p>12、链条和轴承：符合国家标准。（链条和轴承已提供带 CMA、CAL、ilac MRA、CNAS 标识的国家级检测机构出具限用物质铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯和多溴二苯醚符合限值的检测报告要求作为佐证材料）</p> <p>★13、外观：各零部件表面光滑平整，焊接件牢固，表面涂层经过塑粉喷涂平整光滑，色泽均匀。（塑粉已提供带 CMA、CAL、ilac MRA、CNAS 标识的国家级检测机构出具限用物质铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯和多溴二苯醚符合限值的检测报告要求作为佐证材料）</p> <p>★14、表面涂层理化性能要求硬度：≥0.4 冲击强度：冲击高度 40cm，无剥落、裂纹、皱纹 附着力不低于 2 级 耐腐蚀要求：100h 内溶剂中的样板上划道两侧 3mm 以外，无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。</p>				
---	--	--	--	--

	<p>15、传动装置；使用轻便，符合国家标准。（传动装置已提供带 CMA、CAL、ilac MRA、CNAS 标识的国家级检测机构出具限用物质铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯和多溴二苯醚符合限值的检测报告要求作为佐证材料）</p> <p>（二）装配要求标准</p> <p>★1. 每标准节组装后，外形尺寸偏差：极限偏差±4mm，导轨偏差：单根直线度应不大于 1.0mm/m，水平偏差不大于 1.0mm/m，垂直度：立柱与底盘的垂直度应不大于 2.0mm。</p> <p>2. 单根导轨直线度偏差不大于 1mm/m，全长不大于 2mm，相邻两根导轨宽度之间平行度偏差和水平高度偏差不大于 1mm/m，导轨对接处高低差不大于 0.3mm。</p> <p>3. 传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。</p> <p>4. 可调性、互换性，搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，同一型号规格的搁板相互之间、挂板相互之间，应能互换。</p> <p>5. 防倾倒，活动架列均应安装防倾倒装置。</p> <p>6. 限位、固定，导轨上应安装限位装置。导轨与地面应有固定装置，固定架列应有固定装置。</p> <p>7. 隔板 24 小时后最大扰度不大于 4.0mm。</p> <p>8. 在全静载荷的情况下架体应运行自如，无阻滞现象，手摇力要求≤11.8N。</p> <p>★9. 稳定性，防尘门打开时的空载稳定性：架体不应倾倒；防尘门加载 800N 架体不应倾倒；隔板水平加载施加 90N 保持 1 分钟架体不应倾倒。</p> <p>10. 结构强度，加载全静载负荷，标准架体承受沿 X, Y 轴两个方向的水平拉力，架体不得发生翻到变形现象，倾斜量：≤20mm。</p>				
档案室专用 扶梯	<p>档案室配套设备，结实坚固，满足用户需要</p> <p>三层梯型书踏，承载力强，不易变形，表面采用环保塑粉高压静电喷涂，防锈腐蚀性能优良，附着力强，外观美观大方</p>	2 台	1736.00	2 台	1736.00

档案车	档案室配套设备，优质选材，结实坚固，满足用户需要。 两层平面书车全钢结构，承载力强，不易变形，超大承重，防滑设计，全钢加固，静音设计，表面采用环保塑粉高压静电喷涂，防锈腐蚀性能优良，附着力强，外观美观大方	2 台	1612.00	2 台	1612.00
保密柜	使用简单，方便管理，表面光滑，不易变形，外表美观大方，满足用户保密需要。 规格：1850*900*400mm，内设 4 层可调隔板，采用优质冷轧钢板 1.2mm 厚，优质五金配件，国家保密局认证的专用密码锁	2 台	4960.00	2 台	4960.00
软件	1. 与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。 ★2. 支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制（现场演示）。（提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告复印件，报告封面有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志） 3. 后台管理系统采用“B/S”架构，支持跨平台应用操作的能力。后台管理系统采用 SaaS 服务方式（免费），支持分布式区域管理技术，可以高效快速的实现跨区域的管理和内容分发，实现对设备的远程控制与管理。 4. 设备支持 web 端后台管理系统进行设备管理、内容管理和发布，也可支持通过移动端小程序进行内容管理和发布。 5. 后台管理系统支持微信扫码登录和账号登录。 6. 支持手动单个增加场地信息，也可用 EXCEL 批量导入不同场地信息。 7. 包括不限于支持使用 EXCEL 批量导入管理员等其他各类基础数据。 8. 支持聚合信息订阅展示，使用者可订阅并将相应内容加入到节目单中进行定制化展示。 9. 后台管理系统支持云图库功能，系统内置不少于 180 份的正版宣传内容。 ★10. 支持通过网页管理后台和微信小程序将图库资源（卫生健康、党建文化、科普知识、社会主义核心价值观等主题内容）发布到云屏设备上进	1 套	1000.00	1 套	1000.00

	<p>行展示（现场演示）。(提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告复印件，报告封面有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志)</p> <p>★11. 内置云图库资源主题包括：安全教育、卫生健康、节庆日、党建文化、二十四节气、世界名画、传统节日、社会主义核心价值观等主题，不低于 15 种（现场演示）。</p> <p>12. 网页端管理后台支持图片相册轮播展示设置，轮播间隔可自由设置 5~9999 秒/张图片。</p> <p>13. 网页端管理后台支持多图集节目轮播，支持逐个逐级轮播。(提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告复印件，报告封面有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志)</p> <p>14. 支持通过网页端管理权限分配，指定场地设备管理员。</p> <p>15. 支持远程设备重启、接触与场地绑定、更新数据等功能。</p> <p>16. 支持设置定时关机计划。可每天设置不同的、多组的定时开关机时间计划，设备会在相应时间自动进行开关机。(提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告复印件，报告封面有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志)</p> <p>★17. 支持在设备上生成二维码，通过微信扫码方式将设备与场地关联（现场演示）。(提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告复印件，报告封面有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志)</p> <p>18. 支持微信小程序创建海报，并快速发布至设备端上展示。</p> <p>19. 小程序内提供海报模板，内容主题包括：卫生健康、荣誉表扬、倒计时、校园风采、欢迎模式、公告通知、诗词鉴赏、节日活动、手抄报和科普知识等，数量不低于 100 套（现场演示）(提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告复印件，报告封面有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志)</p> <p>20. 支持通过小程序对海报模板内容进行字体修改（不低于 10 种字体）、支持对字号大小修改（20px ~ 600px）、支持字体颜色修改（24 种颜色）、支持对文本对齐方式修改（右对齐、居</p>		
--	--	--	--

	<p>中对齐、左对齐）。</p> <p>21. 支持对海报模板插入的图片进行自由剪裁。</p> <p>22. 支持通过小程序将发布的海报设置为临时霸屏模式，也可设置为插入播放模式，与原节目一起播放。</p> <p>23. 支持对编辑后的海报进行下载和分享，可直接下载到本地相册；也可分享给微信好友和微信群，或生成分享大图保存到相册。</p> <p>24. 支持对图库资源进行分享和生成分享大图，可分享给微信好友和微信群，或生成分享大图保存到相册。</p> <p>25. 应用软件和系统软件支持远程 OTA 静默升级。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，报告封面有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志</p>				
云屏	<p>1. 液晶屏显示尺寸 55 寸，分辨率 3840*2160，显示比例 16:9，支持横、竖安装方式。</p> <p>2. 整机最大显示亮度 $\geq 350\text{nit}$。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，报告封面有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志）</p> <p>3. 整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度 25%，全方位可视角度 $\geq 178^\circ$。</p> <p>4. 整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，报告封面有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志）</p> <p>5. 内置 2.0 声道环绕功放，支持音视频声音外放。</p> <p>6. 整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设计，须用工具锁定、解锁。（提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告复印件，报告封面应有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志）</p> <p>7. 整机采用超薄设计。整机厚度 $\leq 46\text{mm}$。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，报告封面有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志）</p> <p>8. 整机背部与墙面微距全贴合，背部</p>	1 台	22320.00	1 台	22320.00

	<p>与平整墙面间隙最大处≤2mm，边框边缘与平整墙面间隙最大处≤7mm。</p> <p>9. 整机接口：USB 2.0*2, HDMI-IN*1, RJ45*1, 内置 Wi-Fi 模块（10M/100M/1000M），内置蓝牙模块（支持蓝牙 4.0、BLE）。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口。</p> <p>10. 采用 4 核 CPU，工作频率≥1.9GHz。运行内存 2G，存储空间 8G。支持最大 64G 的 TF 卡扩展存储。</p> <p>11. 兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264 等；音频格式：MP3 等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。</p> <p>12. 支持后台远程设置整机自动开关机。</p> <p>★13. 整机带实体有 3 个按键，包括不限于控制前后翻页和暂停/播放（现场演示）。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p>			
双鉴红外探测器	<p>双鉴红外探测器 T 工作电压：DC9~24V 静态电流：50mA 报警电流：150mA 微波探测距离：0~12M 可调 红外探测距离：设置为高灵敏度模式，最大探测距离 12M，设置为低灵敏度模式，最大探测距离 8M 探测角度：110 度 探测方式：多普勒效应+红外+智能分析 红外传感器：单元低噪声热释电红外传感器 微波天线种类：平面式天线附高频 GaAs, FET 振荡器 微波频率：10.525GHz 安装方式：壁挂 安装高度：最佳为 2.2m 工作温度：-10℃~+50℃ LED 指示：绿色，红外被触发；黄色，微波被触发；红色，报警 报警输出：常闭常开可选，接点容量 DC28V, 100mA 防拆开关：常闭无电压输出，接点容量 DC28V, 100mA 外形尺寸：128*71*58mm</p>	4 个	1984.00	4 个 1984.00

报警主机	<p>报警主机</p> <p>最多可以接 40 个防区：自带 8 个有线防区、通过 485 扩展模块最多扩展 40 个有线防区；最多可扩展 40 个 433MHz 或者 LORA 无线防区。</p> <p>主机自身支持 2 个可编程 PGM 输出和一个有源报警输出。每个可编程 PGM 输出支持 200mA 电流，PGM 输出支持布防联动、报警联动、远程控制等。</p> <p>DC13.8V 电源输入；1 组辅助电源输出（最大 500mA）；1 组备用蓄电池接口（交直流自动切换、欠压可识别，并上报中心）。</p> <p>通过 485 扩展 40 个继电器输出，可以作为联动输出，联动的防区和属性可编程。</p> <p>支持 6 组定时布防撤防功能，支持周一至周日可选。</p> <p>支持报警通知（电话、短信、微信公众号等报警通知），支持 8 个短信及电话报警号码。</p> <p>支持电话远程喊话、对讲功能。</p> <p>支持 1 个 GPRS 中心、2 个 IP 中心。</p> <p>支持 8 个键盘，键盘可显示防区、编程、布撤防等状态。</p> <p>主机支持 1 个主密码（管理员密码）和 1 个编程密码，1 组挟持密码，16 个用户密码（布撤防密码，布撤防权限可编程）、40 个防区布撤防密码。</p> <p>支持 RS232 接口，可支持本地程序升级及接入 232 串口打印机，实现报警实时打印。</p> <p>支持 10 秒录音，录制报警主机安装位置名称，报警时播报录音，让接警人员第一时间知道报警位置。</p> <p>智能语音提示，支持布撤防、编程、报警语音播报，防区播报内容同步防区名称（报警时采用“本地主机名称”+“防区名称”+“报警”组合）。语音包括本地播报、用户电话语音播报。系统自带时钟芯片，掉电时间继续运行。</p> <p>系统支持黑匣子功能，可以分别保存最近 6000 条报警记录、操作记录。</p> <p>支持通过键盘查询语音播报：报警记录、操作记录、系统状态、系统时间、系统版本、GPRS 信号强度。</p>		1 台	1500.00	1 台	1500.00
------	--	--	-----	---------	-----	---------

	模块化设计，电路板上包含 LORA 模块接口、IP 模块接口、GPRS 模块接口和电话模块，用户可以选配。 支持 16 组 433MHz 遥控器。 支持外出布防、强制布防、留守布防、快速布防等多种布撤防方式。				
人脸刷卡门禁机	7 寸人脸识别智能终端 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7 英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 使用环境：室外； 摄像头：1/2. 7" 2MPCMOS 高清宽动态双摄像头； 外壳材料：PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式；支持组合开门模式设置； 人脸识别准确率：99. 80%； 人脸识别速度：0. 2s； 用户容量：10000 个用户； 人脸容量：10000 张； 卡片容量：10000 张； 密码容量：10000 个； 存储记录数量：100000 条刷卡记录； RS-485 接口：1 个； RS-232 接口：1 个； 韦根接口：1 路输入/输出； USB 接口：1 个 USB2. 0 接口； 网络接口：1 个 10Mbps/100Mbps 以太网口； 报警输入：2 路（开关量）； 报警输出：2 路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1 路； 门状态检测：1 路； 门锁控制：1 路； 供电方式：DC12V2A； 产品尺寸：283. 0mm×130. 0mm×36. 9mm； 工作温度：-30℃~+70℃； 安装方式：壁装	2 台	7600. 00	2 台	7600. 00
网络半球红外摄像机	外观 海螺 传感器类型 1/2. 8 英寸 CMOS 像素 200 万 最大分辨率 1920×1080 扫描方式 逐行扫描	9 个	4140. 00	9 个	4140. 00

<p>电子快门 1/3s~1/100000s (可手动或自动调节)</p> <p>最低照度 0.01Lux(彩色模式); 0.001Lux(黑白模式); 0Lux(补光灯开启)</p> <p>信噪比 >56dB</p> <p>最大补光距离 50m (红外)</p> <p>补光灯 1 颗 (红外灯)</p> <p>调整角度 水平: 0° ~360° ; 垂直: 0° ~78° ; 旋转: 0° ~360°</p> <p>镜头类型 定焦</p> <p>镜头接口 M12</p> <p>镜头焦距 8mm</p> <p>镜头光圈 F2.0</p> <p>视场角 水平 40° × 垂直 22° × 对角 46°</p> <p>光圈控制 固定光圈</p> <p>近摄距 3.5m</p> <p>视频压缩标准 H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B</p> <p>智能编码 H. 264: 支持; H. 265: 支持</p> <p>视频帧率 50Hz: 主码流(1920×1080@25fps), 辅码流(704×576@25fps)</p> <p>视频码率 H. 264: 32Kbps~6144Kbps; H. 265: 12Kbps~6144Kbps</p> <p>日夜转换 ICR 自动切换</p> <p>背光补偿 支持</p> <p>强光抑制 支持</p> <p>宽动态 支持</p> <p>白平衡 自动; 自然光; 路灯; 室外; 手动; 区域自定义</p> <p>增益控制 自动; 手动</p> <p>降噪 3D 降噪</p> <p>默认分辨率下默认码流 4096kbps (1080P)</p> <p>图像翻转 支持</p> <p>镜像 支持</p> <p>隐私遮挡 4 块</p> <p>内置 MIC 支持</p> <p>音频压缩标准 G. 711a; G. 711Mu; G. 726; PCM; AAC</p> <p>音频采样率 8 KHz; 16 KHz</p> <p>报警事件 网络断开; IP 冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 音频异常侦</p>			
---	--	--	--

	<p>测;安全异常</p> <p>网络接口 1 个 (RJ-45 网口, 支持 10M/100M 网络数据)</p> <p>网络协议 IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; DDNS</p> <p>接入标准 ONVIF (Profile S/Profile T) ;CGI;GB/T28181;</p> <p>预览最大用户数 6 个 (总带宽: 36M)</p> <p>浏览器 支持 IE: 所有版本;</p> <p>支持谷歌: 所有版本;</p> <p>支持火狐: 所有版本;</p> <p>对接平台 NVR4X; NVR2X; NVR1X; DSS7016D-I; SmartPSSPlus;</p> <p>网络安全 可信升级; 可信执行; 可信启动; X.509 证书生成与导入; 安全日志; 帐户锁定; WSSE; Digest; 配置加密; 码流加密</p> <p>图像设置 亮度; 对比度; 锐度; 饱和度; 伽马</p> <p>OSD 信息叠加 时间; 通道; 地理位置; 自定义叠加</p> <p>录像模式 手动录像; 视频检测录像; 定时录像</p> <p>录像优先级从高到低依次为手动录像 > 视频检测录像 > 定时录像</p> <p>恢复默认 支持一键恢复默认配置</p> <p>用户管理 最大支持 20 个用户</p> <p>安全模式 授权的用户名和密码; MAC 地址绑定; HTTPS 加密; 网络访问控制</p> <p>工作电压 DC12V (±30%) ; POE (802.3af)</p> <p>供电方式 DC12V/POE</p> <p>功耗 基本功耗: 1.2W (DC12V) ; 2W (POE)</p> <p>最大功耗 (ICR 切换+H.265+红外灯最亮等情况): 3.1W (DC12V) ; 4.1W (POE)</p> <p>工作温度 -40°C ~ +60°C</p> <p>工作湿度 ≤95%</p> <p>防护等级 IP67</p> <p>外壳材料 金属+塑料</p> <p>产品尺寸 100.9mm × Φ109.9mm</p> <p>包装尺寸 156mm × 156mm × 137 mm (长 × 宽 × 高)</p> <p>安装方式 壁装; 顶装; 吊装; 立杆装</p>				
POE 交换机	PoE 支持	1 台	1200.00	1 台	1200.00

	<p>接入电口 16 个 光口 1 个 电口速率 100Mbps 业务端口 Port1-16: 16*RJ45 10/100M (PoE) Port17: 1*RJ45 10/100/1000M (上行) Port17: 1*SFP 1000M (combo) 供电方式 AC100~240V 工作温度 -20°C ~ +55°C 工作湿度 5%~95% 功耗 空载功耗: 15W 满载功耗: 135W 光口最大速率 1Gbps 层级 二层 是否管理型 否 推荐视频路数 16 路 200 万像素 交换容量 5. 2Gbps 包转发率 3. 87Mpps 包缓存大小 2. 75Mb MAC 表大小 4K 通信标准 IEEE 802. 3, IEEE 802. 3u, IEEE 802. 3x, IEEE802. 3ab, IEEE802. 3z PoE 协议 IEEE802. 3af; IEEE802. 3at; Hi-PoE PoE 功率 Port3-16≤30W, Port1-2≤ 60W, 总功率 135W PoE 供电线序 PoE: 4, 5(V+), 7, 8(V-); Hi-PoE: 1, 2, 4 , 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) 流控 支持基于背压控制的半双工 支持全双工 PAUSE 流控 雷电防护 共模 2KV 产品尺寸 240mm*200mm*43mm 包装尺寸 459mm*112mm*311mm</p>				
硬盘录像机	<p>处理器 工业级嵌入式微控制器 操作系统 嵌入式 Linux 操作系统 操作界面 WEB 方式, 本地 GUI 操作 前智能分析 支持前智能人脸检测、周界防范、通用行为分析、人数统计、热图、SMD 周界防范 1. 前智能: 支持 2. 后智能: 不支持 支持设置区域入侵、绊线入侵规则, 最多 10 条规则; 支持联动录像、抓图、</p>	1 台	3000. 00	1 台	3000. 00

	<p>本地外报警输出、语音、蜂鸣、日志记录等</p> <p>周界前智能性能（路数） 8 路</p> <p>智能回放（周界）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 检索条件：通过通道、时间、事件类型、目标类型检索图片 2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后 10 秒录像，支持检索结果导出 excel、视频、图片 3. 抓拍库容量：30 万 <p>人脸检测</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 前智能：支持 2. 后智能：不支持 <p>支持设置检测区域，支持联动录像、抓图、本地外报警输出、语音、蜂鸣、日志记录等</p> <p>人脸属性 支持 6 种属性，性别，年龄段（6 个），眼镜，表情（11 种），口罩，胡子</p> <p>人脸检测前智能性能（路数） 4 路</p> <p>智能回放（人脸检测）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 检索条件：通过通道、时间、人脸属性检索图片 2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后 10 秒录像，支持检索结果导出 excel、视频、图片 3. 历史库容量：30 万 <p>通用行为分析</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 前智能：支持，8 路 2. 后智能：不支持 <p>支持物品遗留、物品消失、停车检测，人员聚集、快速移动、徘徊检测、穿越围栏</p> <p>支持检测规则绘制；支持联动录像、抓图、本地外报警输出、语音、蜂鸣、日志记录等</p> <p>智能回放（通用行为分析）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 检索条件：通过通道、时间、事件类型检索 2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后 10 秒录像，支持检索结果导出 excel、视频、图片 3. 抓拍库容量：30 万 <p>SMD 支持 12 路前智能，可针对人、机动车进行绊线入侵、区域入侵判断，有效滤除树叶、雨水、亮度变化带来的误报</p>			
--	--	--	--	--

	<p>智能回放 (SMD)</p> <p>1. 检索条件：通过通道、时间、事件类型检索</p> <p>2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后 10 秒录像，支持检索结果导出视频</p> <p>3. 抓拍库容量：10 万</p> <p>接入路数 16. 0</p> <p>网络带宽 160Mbps 接入、160Mbps 存储、64Mbps 转发</p> <p>分辨率 800W/600W/500W/400W/300W/1080P/720P/D1</p> <p>解码能力 8 路 1080P@30fps</p> <p>视频输出 1 路 VGA 输出，1 路 HDMI 输出，其中 VGA 和 HDMI 同源输出，VGA 最大输出分辨率 1080P，HDMI 最大输出分辨率 4K</p> <p>画面分割 1、4、8、9、16 分割</p> <p>三方摄像机接入 onvif、RTSP、松下、索尼、安讯士、Arecont、Pelco、佳能、三星、GB/T28181</p> <p>视频压缩标准 Smart H. 265/H. 265 H. 264/H. 264/MJPEG</p> <p>音频压缩标准 PCM/G711A/G711U/G726/AAC</p> <p>网络协议 HTTP、HTTPS、TCP/IP、 IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、 SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、 DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search (Support Dahua IP camera、DVR、NVS、 etc.)、P2P、主动注册</p> <p>手机接入 乐橙云 (iOS、Android)</p> <p>接入标准 ONVIF(profile T/S/G)、 GB/T28181、CGI、SDK</p> <p>浏览器 Chrome、IE9 以上、firefox</p> <p>多路回放 最大支持 16 路回放</p> <p>录像方式 支持手动录像、报警录像、 动态检测录像、智能录像</p> <p>存储方式 本机硬盘、网络等</p> <p>备份方式 外接 USB 存储设备</p> <p>回放功能 1. 支持播放/暂停/停止/ 快进/快退/倒放/逐帧播放 2. 支持全屏、备份（剪切/文件）、 局部放大、开关音频功能</p> <p>盘组 支持</p> <p>普通报警 支持动检、视频遮挡、视频</p>			
--	--	--	--	--

	<p>丢失、场景变更、PIR 报警、IPC 外部报警</p> <p>异常报警 支持前端设备掉线、存储错误、存储满、IP 冲突、MAC 冲突、登陆锁定、网络安全异常</p> <p>智能报警 支持人脸检测、周界防范（区域入侵、绊线入侵）、通用行为分析、人数统计、热度图、SMD</p> <p>报警联动 录像、抓图、本地外报警输出、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件</p> <p>音频输入 1 路，RCA 输入口</p> <p>音频输出 1 路，RCA 输出口</p> <p>硬盘接口 2 个，SATA3.0，单盘最大 10T</p> <p>USB 接口 2 个，1 个前置 USB2.0 接口、1 个后置 USB2.0 接口</p> <p>HDMI 接口 1 个，最大支持 4K 分辨率输出</p> <p>VGA 接口 1 个</p> <p>网络接口 1 个 RJ-45，10/100/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>供电方式 DC12V, 4A</p> <p>功耗 <5.6W (不含硬盘, 空载)</p> <p>产品尺寸 375mm×282.9mm×53.0mm (宽 x 长 x 高)</p> <p>包装尺寸 433mm×141mm×366mm (宽 x 长 x 高)</p> <p>工作温度 -10 °C ~ +55 °C</p> <p>储存温度 0 °C ~ +40 °C</p> <p>工作湿度 10% ~ 93%</p> <p>储存湿度 30% ~ 85%</p> <p>工作海拔 3000m</p> <p>安装方式 机架安装/台式安装</p> <p>认证 CCC 认证</p>				
硬盘	4TB	2 台	1600.00	2 台	1600.00
防霉驱虫药	纯植物除虫花和中草药杀虫精华精制而成的高科技绿色环境产品，不含任何致癌物质无素养无污染。经国家档案科研所检测，档案害虫死亡率达到 100%。经昆明植物研究所检测，对档案纸张字迹均无影响。该药能自然散发清香、净化空气、关爱健康。	1 箱	1500.00	1 箱	1500.00
触摸查询一体机	19 英寸触摸查询一体机。显示屏尺寸：19 英寸；触摸寿命：单点触摸 6000 万次；机柜：不锈钢柜体，外表面金属	1 台	9920.00	1 台	9920.00

	漆，防磁，防静电；专业工业级液晶显示器，防尘，防水，防油，可带手套触摸				
控制电脑	1. CPU: I5 10 代处理器（支持 Win7 及以上 64 位操作系统）。2. 内存: 8G。3. 硬盘: 128G 固态+1T 机械。4. 集显。5. 屏幕: 23.8 寸液晶。安装 win7 及以上 64 位正版操作系统。配备公牛或子弹头品牌插线板。	1 台	5750.00	1 台	5750.00
机柜	42U, 600*600*2000 (MM)	1 台	2800.00	1 台	2800.00
超六类网线	1、护套材质：LSZH; 护套颜色：灰色；电缆外径：6.2±0.3mm；护套厚度：0.6±0.05mm；导体材质：无氧圆铜；导体直径：23AWG；导体绝缘外径：1.08±0.05mm；绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃）；带撕裂绳；芯数：4 对 8 芯；单根导体最大电阻≤7.6Ω/100m；特性阻抗 100±15Ω；绝缘电阻 ≥5000MΩ/km；线对直流电阻不平衡 ≤2.5%；工作电容 ≤5.6nF/100m；敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8 倍线缆外径；2、★敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N；使用拉力：建议使用时长期拉力<20N；使用温度 -20℃～+70℃；提供符合 CE 和 ROHS 证书，单体及链路检测报告，省厅（含省厅）以上颁发的高新技术企业证书。	1500 米	8100.00	1500 米	8100.00
网络面板	产品外形美观大方，能满足各种中高档场所的要求。 设计风格与强电面板匹配，应用场合更广。 双层设计，隐藏螺丝孔设计。 侧面拆卸面板边框，更加省力方便。 自带防尘盖，防止灰尘进入。 自带 ICON，方便识别电脑与电话插孔。 密封性能良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入。 使用阻燃 ABS 塑料注塑而成，阻燃等级：UL94V-0，产品坚固耐用。	12 个	180.00	12 个	180.00
超六非屏蔽模块插座	1、通过 TIA 568C 规定的最高单体性能测试标准，支持 PoE；接线方式：180 度卡接，使用 110 工具端接提供 T568A&T568B 打线标示系统，方便打线壳体材料：聚碳酸酯工程塑料(PC 料)，阻燃符合 UL-94V0，抗冲击，IDC 端子材质：磷青铜镀镍 金针材质：磷青铜	24 个	768.00	24 个	768.00

	<p>镀金 50 μm。</p> <p>2、★自带可拆卸式防尘盖，并支持安装六类非屏蔽一体式配线架上，兼容性强，颜色支持定制，模块端口自带可拆卸式颜色标签，颜色支持定制，后端带透明防尘盖，捏式开启，不需要辅助工具拆卸 IDC 端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体 0.4~0.6mm 频率范围 0~250MHz 额定电流 1.5A 接触电阻 $\leq 2.5\text{m}\Omega$ 绝缘电阻 $\geq 500 \text{ M}\Omega$ 插入力和拔出力：插入力 $\leq 20\text{N}$，拔出力 $\geq 20\text{N}$ RJ45 拔插次数：≥ 750 次 IDC 端子端接次数：≥ 250 次 抗电强度 750VAC，60HZ 1 分钟，无击穿无飞弧 使用温度：-20~70°C 湿度：85%（温度 85°C $\pm 3^\circ\text{C}$），提供第三方检测报告。</p>				
超六类非屏蔽配线架	<p>1、通过 TIA 568C 规定的最高单性能测试标准，支持 PoE；</p> <p>2、配线架金属材质：一体式全钢架结构</p> <p>3、IDC 打线端子：磷青铜镀镍</p> <p>4、镀金层厚度：50μm</p> <p>5、配线架模块类型：6 口一体式模块 *4 组</p> <p>6、RJ45 端口：可连接 1~24 根跳线</p> <p>7、标签为翻转式结构</p> <p>8、LOGO 采用镀银设计，永久性标识，提升档次</p> <p>9、配线架背部自带可折叠理线托架</p> <p>10、端口可以兼容网络模块防尘盖安装</p> <p>11、配线架端子为分槽式设计，可压线一次性压接到位</p> <p>12、配线架可做颜色标签盖标识，区分配线架作用</p> <p>13、附件自带后端卡线防尘盖，可用与防尘设计</p> <p>14、包装为缩小式设计，减小包装体积</p> <p>15、接线端子类型：IDC 与 110 双用端子，可卡接导体为 0.4~0.6mm</p> <p>16、安装性：19 英寸标准机架式设备</p> <p>17、安装高度：1U</p> <p>18、维护方式：从背部进行维护</p> <p>19、频率范围：0~250MHz</p>	2 个	840.00	2 个	840.00

	20、工作电压：125V 21、耐压：750V 22、RJ45 卡接次数：≥750 次 23、接线端子卡接次数：≥250 次 24、使用温度：-20~70℃ 提第三方检测报告				
金属封闭式理线架	1、理线器整体材质：钢架+黑色喷塑；可容纳 24 根网络跳线或者光纤跳线； 2、安装高度：1U；安装方式：机柜螺丝安装；使用温度：-20~70℃；湿度：85%（温度 85℃±3℃）	1 个	40.00	1 个	40.00
24 口接入交换机	1、交换容量：336Gbps，包转发率：126Mpps； 2、端口：24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口+4 个千兆 SFP 口； 3、支持 OPENFLOW 1.3 标准支持普通模式和 Openflow 模式切换； 4、支持 802.1x 认证，支持集中式 MAC 地址认证； 5、支持 OAM(802.1AG, 802.3AH) 以太网运行、维护和管理标准； 6、★实现 ERPS 功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 7、实现 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、支持跨设备链路聚合，单一 IP 管理，分布式弹性路由； 9、支持最多 8 个端口聚合；支持最多 128 个聚合组 (IRF2)； 10、支持 LACP； 11、同时支持 N: M 的端口镜像 (M 大于 1)； 14、支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由； 15、支持 RRPP (快速环网保护协议)，环网故障恢复时间不超过 50ms； 16、支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL； 17、支持用户分级管理和口令保护 18、支持 AAA 认证 19、支持 Radius 认证 20、支持 HWTACACS 21、支持 SSH2.0	1 台	4200.00	1 台	4200.00

	22、支持端口隔离 23、支持端口安全				
线管	KBG Φ25	300 米	1950. 00	300 米	1950. 00
桥架	规格:金属槽式桥架 100*50 (MM)	50 米	1350. 00	50 米	1350. 00
配电箱	箱体规格: 400*500*160mm. 包含总开: 正泰 DZ15-100/3901100A1 个; 分开: 正泰 NXB -63/3PC63A1 个; 分开: 正 泰 NXB -63/2PC32A1 个; 分开: NXB -63/1PC10A5 个; 模数化五孔插座 2 只	1 套	1596. 40	1 套	1596. 40

供应商自检:

供应商 (章)

验收代表:

年 月 日

采购单位/委托代理机构组织验收结

采购单位 (章)

验收代表:

年 月 日